



### Hoofd

|                                 |                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Range                           | Actassi                                                                                                                                                                                                    |
| Product name                    | ACTASSI VDA                                                                                                                                                                                                |
| Product or component type       | 19" kast                                                                                                                                                                                                   |
| Device application              | Bekabeling                                                                                                                                                                                                 |
| Toepassingen                    | Tot 19" apparatuur;monteren<br>Te beschermen;apparatuur voor<br>netwerkconnectiviteit                                                                                                                      |
| Enclosure type                  | Netwerkkast                                                                                                                                                                                                |
| Meegeleverde apparatuur         | 2 x 19" stijlen verzonken;van;120<br>mm;vanaf de voorzijde (steek mm)                                                                                                                                      |
| Voorzijde                       | Glazen;deur                                                                                                                                                                                                |
| Deurtype                        | Voorkant Glazen deur - met 1-<br>punts;sluitsysteem (key: 333) - omkeerbaar<br>opent bij 180 °                                                                                                             |
| Toegankelijkheid voor bediening | Zijkant<br>Achterkant<br>Bovenkant<br>Voorkant                                                                                                                                                             |
| Verwijderbare delen             | Voorkant deur;verwijderbaar;zonder<br>gereedschap<br>Boven afdichtplaat<br>Basis afdichtplaat<br>Zijkant panelen;verwijderbaar;zonder<br>gereedschap<br>Achterkant paneel;afneembaar;zonder<br>gereedschap |
| Kleur                           | Deur: lichtgrijs (RAL 7035)<br>Panelen: lichtgrijs (RAL 7035)<br>Boven- en onderkant: lichtgrijs (RAL 7035)<br>Structuur: donkergrijs (RAL 7011)                                                           |

### Complementair

|                                  |                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Apparaatsamenstelling            | 1 x glazen;deur voorkant<br>2 x panelen zijkant<br>2 x 19" stijlen voorkant<br>1 x geassembleerde;structuur CBLX torx<br>1 x dak met;uitneembare;afdekstrip boven<br>1 x paneel achterkant<br>4 x stelvoeten |
| Permanente toelaatbare belasting | 400 Kg statisch<br>250 kg dynamisch                                                                                                                                                                          |
| Type achterste kap               | Paneel                                                                                                                                                                                                       |
| Type zijpaneel                   | Paneel                                                                                                                                                                                                       |
| Zekeringnummer                   | 1 uitsnijdingbasis<br>1 uitsnijdingtop;zijpaneel<br>1 uitsnijdingboven - opgesplitst;in 3 delen                                                                                                              |
| Montage behuizing                | Staande                                                                                                                                                                                                      |
| Materiaal                        | Plaatstaal: structuur<br>Plaatstaal: deur<br>Sekurit;Glas: deur<br>Gegalvaniseerd staal: rechtop<br>Plaatstaal: paneel                                                                                       |
| Oppervlakte afwerking            | Epoxy-polyester;poeder                                                                                                                                                                                       |
| Width                            | 600 mm                                                                                                                                                                                                       |

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Height             | 1200 mm |
| Depth              | 1000 mm |
| Net weight         | 78 kg   |
| Aantal rekeenheden | 24U     |
| Doelland           | Europa  |

## Omgeving

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| IK beschermingsgraad | IK08 conform aan IEC 62262  |
| IP beschermingsgraad | IP20 conform aan IEC 60529  |
| Standards            | IEC 60297-3-100<br>EIA-310D |

## Verpakkingseenheid

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE      |
| Number of Units in Package 1 | 1        |
| Package 1 Height             | 134,0 cm |
| Package 1 Width              | 69,0 cm  |
| Package 1 Length             | 104,0 cm |
| Package 1 Weight             | 78,0 kg  |

## Duurzaamheid van het aanbod

|                                     |                                                                                                                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Duurzaamheids status van het aanbod | Green Premium product                                                                                                             |
| REACH-regelgeving                   |  <a href="#">REACH-verklaring</a>                |
| EU-richtlijn RoHS                   | Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)                                                          |
| Kwikvrij                            | Ja                                                                                                                                |
| RoHS-regulering China               |  <a href="#">RoHS-verklaring China</a>         |
| Informatie over RoHS-vrijstelling   |  <a href="#">Ja</a>                            |
| Milieu Profiel                      |  <a href="#">Milieuprofiel Van Het Product</a> |
| Circulair Profiel                   | Geen specifieke recycling vereist                                                                                                 |

## contractuele waarborg

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|