



Presentazione

Gamma	Micro Pragma
Tipo prodotto	Cassetta
Modello pulsantiera	Contenitore modulare
Nb of 18 mm modules per row	4
Nb of horizontal rows	1
Type of door	Reversibile Trasparente
Larghezza	88 mm
Altezza	130 mm
Profondità	60 mm

Caratteristiche tecniche

Montaggio pulsantiera	Superficie
Passo 9 mm	8
Numero totale di moduli (18 mm)	4
Tipo di guida	DIN
Descrizione piastra di montaggio	Senza piastra di montaggio
Materiale contenitore	Contenitore: materiale autoestinguento
Profondità interna	54 mm
Colore	Contenitore: bianco (RAL 9003)
Mercato	Piccolo terziario

Ambiente

Norme di riferimento	EN 60439-3 IEC 23-48 IEC 60695-2-1 IEC 60439-3
Resistenza al fuoco	650 °C (30 s) conforme a IEC 60695-2-1
Grado di protezione IP	IP40 (with installation of devices IP40 minimum) conforme a CEI 60529
Grado di protezione IK	IK07 conforme a EN 50102

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	6,000 cm
Confezione 1: larghezza	8,500 cm
Confezione 1: profondità	13,000 cm
Confezione 1: peso	96,000 g
Unità di misura confezione 2	S04
Numero di unità per confezione 2	60
Confezione 2: altezza	30,000 cm
Confezione 2: larghezza	40,000 cm
Confezione 2: profondità	60,000 cm
Confezione 2: peso	6,358 kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	240
Confezione 3: altezza	45,000 cm

Confezione 3: larghezza	80,000 cm
Confezione 3: profondità	120,000 cm
Confezione 3: peso	37,432 kg

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Contenuto di alogeni	Prodotto privo di alogeni