



Hoofd

Range	Micro Pragma
Product or component type	Behuizing
Enclosure type	Modulaire behuizing
Aantal modules (18 mm) per rij	4
Aantal horizontale rijen	1
Type frontplaat	Omkeerbaar Transparant
Breedte	88 mm
Hoogte	130 mm
Diepte	60 mm

Complementair

Montage behuizing	Oppervlak
Aantal modules van 9 mm	8
Totaal aantal modules (18 mm)	4
Railtype	DIN
Beschrijving montageplaat	Zonder montageplaat
Materiaal kast	Behuizing: zelfdovend materiaal
Inwendige diepte	54 mm
Kleur	Behuizing: wit (RAL 9003)
Market segment	Klein commercieel

Omgeving

Standards	EN 60439-3 IEC 23-48 IEC 60695-2-1 IEC 60439-3
Vuurbestendigheid	650 °C (30 s) conform aan IEC 60695-2-1
IP beschermingsgraad	IP40 conform aan IEC 60529 (with installation of devices IP40 minimum)
IK beschermingsgraad	IK07 conform aan EN 50102

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,000 cm
Package 1 Width	8,500 cm
Package 1 Length	13,000 cm
Package 1 Weight	96,000 g
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	60
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	40,000 cm
Package 2 Length	60,000 cm
Package 2 Weight	6,358 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	240

Package 3 Height	45,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	37,432 kg

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Aanwezigheid van halogeen	Halogeenvrij product