

## C63V36E630

Interruttore, ComPacT NSX630HB1,  
75kA/690VAC, 3 poli, Sganciato MicroLogic  
6.3E 630A



### Presentazione

|                                               |                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamma                                         | "ComPacT new generation"                                                                                                                                                 |
| Nome prodotto                                 | "ComPacT NSX new generation"                                                                                                                                             |
| Nome dispositivo                              | "NSX630HB1"                                                                                                                                                              |
| Tipo prodotto                                 | Interruttore automatico                                                                                                                                                  |
| Applicazione                                  | Distribuzione                                                                                                                                                            |
| Numero di poli                                | 3P                                                                                                                                                                       |
| Descrizione poli protetti                     | "3D"                                                                                                                                                                     |
| Corrente nominale [In]                        | 630 A a 40 °C                                                                                                                                                            |
| Tensione nominale di impiego [Ue]             | 690 V CA 50/60 Hz                                                                                                                                                        |
| Tipo di rete                                  | CA                                                                                                                                                                       |
| Frequenza di rete                             | 50/60 Hz                                                                                                                                                                 |
| Attitudine al sezionamento                    | Si conforme a EN/IEC 60947-2                                                                                                                                             |
| Categoria di utilizzazione                    | Categoria A                                                                                                                                                              |
| [Icu] Potere di interruzione nominale estremo | 85 KA Icu conforme a IEC 60947-2 a 500 V CA 50/60 Hz<br>80 KA Icu conforme a IEC 60947-2 a 525 V CA 50/60 Hz<br>75 kA Icu conforme a IEC 60947-2 a 660/690 V CA 50/60 Hz |
| Livello di prestazione                        | HB1 75 kA 690 V CA                                                                                                                                                       |
| Nome sganciato                                | Micrologic 6.3 E                                                                                                                                                         |
| Tecnologia sganciato                          | Elettronico                                                                                                                                                              |
| Funzioni di protezione sganciato              | LSIG                                                                                                                                                                     |
| Tipo di controllo                             | Leva                                                                                                                                                                     |
| Montaggio interruttore                        | Fisso                                                                                                                                                                    |

### Caratteristiche tecniche

|                                                   |                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tensione nominale di isolamento [Ui]              | 800 V CA 50/60 Hz                                                                                                                                            |
| Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp]     | 8 kV                                                                                                                                                         |
| [Ics] Potere di interruzione nominale di servizio | 85 KA a 500 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2<br>80 KA a 525 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2<br>75 kA a 660/690 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2 |
| Durata meccanica                                  | 15000 cicli                                                                                                                                                  |
| Durata elettrica                                  | 8000 Cicli a 440 V In/2<br>4000 Cicli a 440 V In<br>6000 Cicli a 690 V In/2<br>2000 cicli a 690 V In                                                         |
| Dissipazione di potenza per polo                  | 39,69 W                                                                                                                                                      |
| Installazione                                     | Piastra posteriore                                                                                                                                           |
| Installazione                                     | Orizzontale e verticale<br>Flat on the back                                                                                                                  |
| Attacchi superiori                                | Lato anteriore                                                                                                                                               |
| Attacchi inferiori                                | Lato anteriore                                                                                                                                               |
| Passo di collegamento                             | 45 mm                                                                                                                                                        |

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo di protezione                                | L : for protezione da sovraccarico (prolungato)<br>S : for protezione da cortocircuito breve termine<br>I : for Protezione cortocircuito istantanea<br>G : for protezione messa a terra                                                                                   |
| Calibro sganciatore                               | 630 A a 40 °C                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Tipo regolazione protezione termica Ir            | Regolabile, 9 valori                                                                                                                                                                                                                                                      |
| [Ir] Regolazione protezione termica               | 250...630 A                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Tipo temporizzazione protezione termica tr        | Regolabile                                                                                                                                                                                                                                                                |
| [tr] temporizzazione protezione lungo ritardo     | 15...400 S a 1,5 x Ir<br>0,5...16 S a 6 x Ir<br>0,35...11 s a 7,2 x Ir                                                                                                                                                                                                    |
| Memoria termica                                   | 20 minuti prima e dopo lo scatto                                                                                                                                                                                                                                          |
| Tipo regolazione protezione corto ritardo Isd     | Regolabile                                                                                                                                                                                                                                                                |
| [Isd] Regolazione protezione corto ritardo        | 1.5...10 x Ir                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Tipo temporizzazione protezione corto ritardo tsd | Regolabile, 5 valori                                                                                                                                                                                                                                                      |
| [tsd] temporizzazione protezione corto ritardo    | 0...0,4 S I <sup>2</sup> t=off<br>0,1...0,4 s I <sup>2</sup> t=on                                                                                                                                                                                                         |
| Tipo regolazione protezione istantanea li         | Regolabile                                                                                                                                                                                                                                                                |
| [li] Regolazione protezione istantanea            | 1,5...11 x In                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Tipo regolazione protezione guasto a terra Ig     | Regolabile, 9 valori                                                                                                                                                                                                                                                      |
| [Ig] Regolazione protezione guasto a terra        | 0,4...1 x In per "In = 40 A"<br>0,2...1 x In per "In > 40 A"<br>Ig on/off                                                                                                                                                                                                 |
| Tipo temporizzazione protezione guasto a terra tg | Regolabile, 5 valori                                                                                                                                                                                                                                                      |
| [tg] temporizzazione protezione guasto a terra    | 0...0,4 S I <sup>2</sup> t=off<br>0,1...0,4 s I <sup>2</sup> t=on                                                                                                                                                                                                         |
| Protezione differenziale                          | Senza                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Selettività logica ZSI                            | Con                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Numero di slot per gli ausiliari elettrici        | 6 slot                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Segnalazione locale                               | LED lampeggiante (verde)pronto al funzionamento:<br>LED 105% Ir (rosso)Sovraccarico:<br>LED 90% Ir (arancione)Sovraccarico:                                                                                                                                               |
| Tipo display                                      | Display LCD                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Tipo di misura                                    | Misuratore di energia elettrica                                                                                                                                                                                                                                           |
| Comunicazione dei dati                            | Valori istantanei e richiesta<br>Impostazioni protezione e allarme<br>Qualità alimentazione<br>Tabelle report storici ed eventi cronodati<br>Indicatori di manutenzione<br>Richiesta corrente e alimentazione<br>Misura energia<br>Valori medi massimi/valori medi minimi |
| Larghezza (L)                                     | 140 mm                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Altezza (H)                                       | 255 mm                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Profondità (D)                                    | 110 mm                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Peso prodotto                                     | 6,2 kg                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## Ambiente

|                                                    |                                                                   |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Norme di riferimento                               | EN/IEC 60947                                                      |
| Certificazioni prodotto                            | CCC[RETURN]EAC[RETURN]Marina                                      |
| Categoria di sovratensione                         | Classe II                                                         |
| Classe di protezione contro le scariche elettriche | Classe II                                                         |
| Grado di inquinamento                              | 3 conforme a IEC 60664-1                                          |
| Grado di protezione IP                             | IP40 conforming to CEI 60529                                      |
| Grado di protezione IK                             | IK07 conforming to CEI 62262                                      |
| Temperatura ambiente                               | -25...70 °C                                                       |
| Temperatura di stoccaggio                          | -40...85 °C                                                       |
| Umidità relativa                                   | 0...95 %                                                          |
| Altitudine di funzionamento                        | 0...2000 m senza riduzione<br>"2000 m...5000 m" con declassamento |

## Confezionamenti

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE     |
| Numero di unità per confezione 1 | 1       |
| Confezione 1: altezza            | 15,2 cm |
| Confezione 1: larghezza          | 15,2 cm |
| Confezione 1: profondità         | 29,2 cm |
| Confezione 1: peso               | 5,79 kg |

## Sostenibilità dell'offerta

|                             |                                                                                                                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stato offerta sostenibile   | Prodotto Green Premium                                                                                                               |
| Regolamento REACh           | <a href="#"> Dichiarazione REACh</a>                |
| Direttiva RoHS UE           | Conforme alle esenzioni                                                                                                              |
| Senza mercurio              | Sì                                                                                                                                   |
| Regolamento RoHS della Cina | <a href="#"> Dichiarazione RoHS Della Cina</a>      |
| Informazioni esenzioni RoHS | <a href="#"> Sì</a>                                 |
| Informazioni ambientali     | <a href="#"> Profilo Ambientale Del Prodotto</a>    |
| Profilo di circolarità      | <a href="#"> Informazioni Sulla Fine Della Vita</a> |
| Senza PVC                   | Sì                                                                                                                                   |
| Contenuto di alogeni        | Prodotto con parti in plastica prive di alogeni                                                                                      |

## Garanzia contrattuale

|          |         |
|----------|---------|
| Garanzia | 18 mesi |
|----------|---------|