



Industriesteckdosen gemäß IEC 309, mit mechanischer Verriegelung und Schutzschalter, erlauben das Stecken oder Ziehen des Steckers nur im ausgeschalteten Zustand und das Schalten nur bei eingestecktem Stecker. Umfangreiche Baureihe mit Drehschaltern, Sicherungssockeln, AUTOMATIKA mit 6kA LS-Schalter C Charakteristik und Versionen mit Sicherheitstrafos. Vielseitig einsetzbar durch Auf- und Unterputzgehäuse, sowie Flansche für die Montage in die Baureihe 68 Q-DIN und 68 Q-MC.


Typ	Horizontal	Kugeldruckprüfung	125 °C (aktive Teile) - 80 °C (passive Teile)
Schutzart	IP44	Anz. Pole	3P+E
Schlagfestigkeit	IK08	Frequenz	50/60 Hz
Betriebstemperatur	-25 +40 °C	Schutzschalter	NEIN (O/S)
Mit Gehäuse	Ja	Electrocod	2220
Glühdrahtprüfung	850 °C (aktive Teile) - 650 °C (passive Teile)	Farbe	Rot
Bemessungsstrom (A)	16	Uhrzeitstellung h	6
Bemessungs- spannung	380 - 415 V		

BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMISCHE UND ATMOSPHERISCHE STOFFE

Salzlösungen	Säuren		Basen		Lösungsmittel				Mineral öl	UV Strahlung
	Konzentriert	Verdünnt	Konzentriert	Verdünnt	Hexan	Benzol	Azeton	Alkohol		
Beständig	Nicht beständig	Bedingt beständig	Bedingt beständig	Bedingt beständig	Bedingt beständig	Nicht beständig	Nicht beständig	Bedingt beständig	Bedingt beständig	Beständig

Abmessungen

Technische Symbole



IP
IP44

IK
IK08



GWT

850 °C (aktive Teile)
- 650 °C (passive
Teile)

Normen / Richtlinien



UK
CA



Gewiss Deutschland GmbH
Industriestrasse 2 - D-35799 Merenberg
Tel: +49 6471 501 0
Fax: +49 6471 501 636
Das Unternehmen untersteht der Leitung und
Koordinierung der Polifin S.p.A.

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Letzte Überarbeitung 05/08/2026

Daten, Messwerte, Zeichnungen und Bilder sind
nur als informativ anzusehen und können
jederzeit ohne Ankündigung geändert werden