

EMBOUT DE CÂBLE ISOLÉ 2,5 MM²/18 MM, FR1,GRIS**Numéro d'article: 181007**

Embout isolé selon DIN 46228-4, série de couleurs 1, fabriqué en cuivre DHP de haute qualité (CU-ETP) selon DIN EN 13600, étamé par galvanisation avec une épaisseur minimale de couche de 3 µm pour une protection optimale contre la corrosion, avec collerette en plastique en polypropylène pour une introduction facile des conducteurs en cuivre à fils fins des classes 5 et 6 selon DIN EN 60228. Résistant aux températures de -35 °C à +105 °C. Caractéristiques techniques : Section nominale (mm²) : 2,5 | Couleur de l'isolation : gris | d1 : 2,2 | d2 : 4,2 | l1 : 25 | l2 : 18 | S1 : 0,15 | S2 : 0,25 | Poids par 100 pièces : env. 0,03 kg | UE/pcs : 100.



Longueur (mm) 155 mm
Largeur (mm) 105 mm
Hauteur (mm) 5 mm
Poids (kg) 0,0003 kg

Attribut	Valeur
Isolé	Oui
matériau	Kupfer
Protection de surface	verzinnt
Forme de construction	Standard
section nominale	2.5 mm ²
longueur de douille	18 mm
longueur hors tout	25 mm
Matériau de l'isolation	Polypropylen (PP)
Sans halogène	Oui
Couleur	grau
Pour câbles résistants aux courts-circuits	Non
Avec drapeau d'identification	Non
Produits en bande	Non

GTIN: 4021103810071

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de