

# AB-SK TOP INSULATED - Soporte



3062074

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3062074>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Soporte, Soporte para barras colectoras, colocar cada 20 cm, anchura: 5,2 mm, altura: 102,4 mm, número de polos: 2, color: gris, clase de montaje: Montaje sobre carril DIN



## Sus ventajas

- Para montaje de bornes para pantalla SK y SKS
- Construcción compacta con paso de 5,2 mm
- Posibilidad estacionamiento de puentes enchufables FBD
- Para la conexión de pantalla confortable, en especial en bornes de uno o más pisos y aparatos con conexión frontal
- El carril de 3 x 10 mm puede montarse en vertical, horizontal y en un ángulo de 45° en los caballetes para una guía de cables óptima
- Función de soporte final

## Datos comerciales

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Código de artículo                        | 3062074       |
| Unidad de embalaje                        | 10 Unidades   |
| Cantidad mínima de pedido                 | 10 Unidades   |
| Clave de venta                            | BE7113        |
| Clave de producto                         | BE7113        |
| GTIN                                      | 4046356592079 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje)    | 17,46 g       |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 15,71 g       |
| Número de tarifa arancelaria              | 39269097      |
| País de origen                            | CN            |

## Datos técnicos

### Notas

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Indicaciones de montaje | aislado para NS 35 |
|-------------------------|--------------------|

### Propiedades del artículo

|                  |         |
|------------------|---------|
| Tipo de producto | Soporte |
| Número de polos  | 2       |

### Propiedades eléctricas

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Corriente nominal $I_N$ | 0 A |
|-------------------------|-----|

### Dimensiones

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Anchura                  | 5,2 mm   |
| Altura                   | 102,4 mm |
| Profundidad en NS 35/7,5 | 63,2 mm  |
| Profundidad en NS 35/15  | 70,7 mm  |

### Datos del material

|                                                                            |                 |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Color                                                                      | gris (RAL 7042) |
| Material                                                                   | PA              |
| Material aislante                                                          | PA              |
| Utilización estática de material aislante en frío                          | -60 °C          |
| Índice de temperatura del material aislante (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C          |
| Índice de temperatura del material aislante relativo (Elec., UL 746 B)     | 130 °C          |

### Condiciones medioambientales y de vida útil

#### Condiciones ambientales

|                                                         |                                                                                            |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura ambiente (servicio)                         | -60 °C ... 105 °C (para la temperatura de servicio de corta duración máx. véase RTI Elec.) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)      | -25 °C ... 60 °C (durante poco tiempo, no más de 24 h, de -60 °C a +70 °C)                 |
| Temperatura ambiente (montaje)                          | -5 °C ... 70 °C                                                                            |
| Temperatura ambiente (accionamiento)                    | -5 °C ... 70 °C                                                                            |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 30 % ... 70 %                                                                              |

### Montaje

|                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
|-----------------|--------------------------|

# AB-SK TOP INSULATED - Soporte



3062074

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3062074>

## Clasificaciones

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27400607 |
| ECLASS-15.0 | 27400607 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC001166 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121700 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí, Ninguna excepción |
|--------------------------------------------|-----------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                              |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                       |
|                                        | Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite |

### EU REACH SVHC

|                                                                   |                                                             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|

### EF3.1 Cambio climático

|         |              |
|---------|--------------|
| CO2e kg | 0,25 kg CO2e |
|---------|--------------|