

## 9001KP7LRR9

Pilot light, Harmony 9001K, metal, polycarbonate, domed, red, 30mm, LED red, 220...240V



### Hoofd

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Range of product          | Harmony 9001K  |
| Product or component type | Controlelampje |
| Device short name         | 9001K          |

### Complementair

|                                                    |                                                                                       |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Kraag materiaal                                    | Metaal                                                                                |
| Bevestigingsdiameter                               | 30 mm                                                                                 |
| Vorm van kop signaleringseenheid                   | Rond                                                                                  |
| Lenstype                                           | Fresnel kunststof                                                                     |
| Kap/operator of lenskleur                          | Rood                                                                                  |
| Lichtbron                                          | Rood LED                                                                              |
| Lamp fitting                                       | BA 9s                                                                                 |
| Voeding lichtblok                                  | Rechtstreeks 220...240 V AC 50/60 Hz 6 V)                                             |
| Aansluitingen - aansluitklemmen                    | Schroefklem aansluitingen, 1 x 0,22...2 x 1,5 mm <sup>2</sup> conform aan IEC 60947-1 |
| Aandraaimoment                                     | 0,8 N.m conform aan IEC 60947-1                                                       |
| Vorm schroefkop                                    | Gegroefd kruis                                                                        |
| Werkingspositie                                    | Eender welke positie                                                                  |
| Ui nom isolatiespanning                            | 250 V (vervuilingsgraad 2) conform aan IEC 60947-1                                    |
| Uimp nom. schokgolfspanning                        | 2,5 kV conform aan IEC 60947-1                                                        |
| Kortsluitbeveiliging                               | 10 A smeltpatroon conform aan IEC 60947-5-1                                           |
| Lichtbron                                          | LED                                                                                   |
| Ith conventionele thermische stroom in vrije lucht | 10 A                                                                                  |
| CAD totale breedte                                 | 54 mm                                                                                 |
| CAD totale hoogte                                  | 70 mm                                                                                 |
| CAD totale diepte                                  | 42 mm                                                                                 |
| Us nominale voedingsspanning                       | 220...240 V AC                                                                        |
| Net weight                                         | 0,21 kg                                                                               |
| Product presentatie                                | Compleet product                                                                      |
| Type lens                                          | Gewelfd                                                                               |
| [Us] rated supply voltage                          | 220...240 V                                                                           |
| Voeding lichtblok                                  | Via integrale transformator                                                           |
| Kleur lichtbron                                    | Rood                                                                                  |
| Voedingsfrequentie                                 | 50...60 Hz                                                                            |
| Materiaal lens                                     | Polycarbonaat                                                                         |
| Formaat                                            | 30 mm                                                                                 |

## Omgeving

|                                       |                                                                                                                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standards                             | UL 508<br>CSA C22.2 Nr 14<br>JIS C 852<br>EN/IEC 60947-5-1<br>JIS C8201-5-1<br>EN/IEC 60947-1<br>EN/IEC 60947-5-4<br>JIS C8201-1 |
| Product certifications                | UL 508[RETURN]NEMA                                                                                                               |
| Beschermende behandeling              | TC                                                                                                                               |
| Ambient air temperature for storage   | -40...70 °C                                                                                                                      |
| Ambient air temperature for operation | -25...70 °C                                                                                                                      |
| Trilling bestendigheid                | 7 gn (f= 2...500 Hz) conform aan IEC 60068-2-6                                                                                   |
| Schokbestendigheid                    | 50 gn conform aan IEC 60068-2-27                                                                                                 |
| Overvoltage category                  | Klasse II conform aan IEC 61140                                                                                                  |
| IP beschermingsgraad                  | IP66 conform aan IEC 60529                                                                                                       |
| NEMA beschermingsgraad                | NEMA 1<br>NEMA 12<br>NEMA 13<br>NEMA 2<br>NEMA 3<br>NEMA 3R<br>NEMA 4<br>NEMA 6                                                  |

## Verpakkingseenheid

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Unit Type of Package 1       | PCE     |
| Number of Units in Package 1 | 1       |
| Package 1 Height             | 5,7 cm  |
| Package 1 Width              | 5 cm    |
| Package 1 Length             | 9,5 cm  |
| Package 1 Weight             | 133,2 g |

## Duurzaamheid van het aanbod

|                                   |                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH-regelgeving                 |  <a href="#">REACH-verklaring</a>                                            |
| EU-richtlijn RoHS                 | Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)                                                                                        |
| Kwikkvrij                         | Ja                                                                                                                                                              |
| RoHS-regulering China             |  <a href="#">RoHS-verklaring China</a>                                       |
| Informatie over RoHS-vrijstelling |  <a href="#">Ja</a>                                                          |
| WEEE                              | Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen. |