

Información sobre productos

86 01 250

Tenaza llave

Alicate y llave en una sola herramienta

DIN ISO 8976



- Sustituye a un juego completo de llaves de tuercas, tanto en métrica como en pulgadas
- Mordazas planas para el ajuste de superficies delicadas - ¡para trabajar directamente sobre cromados!
- Con escala para ajustar la anchura de boca aparte de la pieza a trabajar
- Herramienta ajustable para atornillar
- Muy adecuada también para agarrar, sujetar, prensar y doblar piezas a mecanizar
- La fuerza ejercida en los mangos se multiplica por 10 en las mordazas, gran capacidad de sujeción
- Ajuste perfecto a las caras de las tuercas evitando que estas se redondeen
- Agarre perfecto gracias a las mordazas paralelas; su diseño permite adaptarla a todos los anchos de boca hasta el máximo especificado
- Recepción segura del perno de articulación: imposible desajustar involuntariamente
- El accionamiento entre las mordazas permite un apriete y afolje rápido de tuercas gracias al efecto carraca



Información general

Núm. de artículo	86 01 250
EAN	4003773082385
Alicate	gris atramentado
Cabeza	pulida
Mangos	recubiertos de plástico antideslizante
Peso	465 g
Dimensiones	250 x 52 x 17 mm
Norma	DIN ISO 8976
conforme a REACH	no contiene SVHC
conforme a RoHS	no se aplica

Características técnicas

Grosor de boca (articulación) (B2)	8,0 mm
Joint Thickness (B3)	14,0 mm
Tip Thickness (B1)	8,0 mm
Posiciones de ajuste	19
Capacidad de trabajo para tuercas (caras planas)	Ø 2 pulgadas
Capacidad de trabajo para tuercas (caras planas)	52 mm

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.