

Hoja de datos del producto

Características

GS2AH140

TeSys GS - red direct frontal rotary handle - for switch disc 30...400 A UL



Principal

Gama de producto	TeSys
Gama	TeSys
Nombre abreviado del equipo	GS2AH
Tipo de producto o componente	Mando rotativo
Compatibilidad con sensores de corriente	TeSys TeSys GS GS2EU TeSys TeSys GS GS2GU TeSys TeSys GS GS2JU TeSys TeSys GS GS2MU TeSys TeSys GS GS2QU
Tipo de maneta rotactiva	Frontal externo
Color de la maneta	Rojo
Color de maneta y placa frontal	Amarillo

Complementario

Handle positions	O-I
Candado de maneta giratoria	Con
Switch rated current	30 A 60 A 100 A 200 A 400 A
Normas	CSA UL
Peso del producto	0,24 kg

Entorno

Grado de protección nema	NEMA 3R/12
--------------------------	------------

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	5,000 cm
Paquete 1 Ancho	12,000 cm
Paquete 1 Longitud	16,000 cm
Paquete 1 Peso	247,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	15
Paquete 2 Altura	30,000 cm
Paquete 2 Ancho	30,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	4,150 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	Información De Fin De Vida Útil

Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------