

# SACC-EC-FS-8CON-M16/0,5 SCOX - Conect. enchuf. para apar. pared delant.



1239880

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1239880>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Conect. enchuf. para apar. pared delant., Universal, 8-polos, Hembra de conexión, recto, M12-SPEEDCON, A-codificación, a extremo de cable libre, Hilos trenzados individuales, longitud de cable: 0,5 m, 0,25 mm<sup>2</sup>, Hilo trenzado TPE, encapsulado, El artículo no contiene plomo según la directiva RoHS II sin la excepción 6c (Pb< 0,1 %)

## Sus ventajas

- Preconfeccionados con hilos trenzados para el uso inmediato
- Se suministran confecciones y longitudes de hilo trenzado específicas del cliente
- Sellados en el lado del hilo trenzado para una obturación óptima
- Todos los esquemas de polos y codificaciones usuales para la transmisión de señales, datos y potencia con construcción Design-in uniforme
- Para una elevada seguridad de transmisión: conexión de pantalla a la carcasa con tuerca CEM opcional
- El bloqueo rápido SPEEDCON reduce los tiempos de cableado

## Datos comerciales

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Código de artículo                        | 1239880       |
| Unidad de embalaje                        | 1 Unidades    |
| Cantidad mínima de pedido                 | 1 Unidades    |
| Clave de venta                            | ABQCFB        |
| Clave de producto                         | ABQCFB        |
| GTIN                                      | 4063151395254 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje)    | 30,1 g        |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 27,864 g      |
| Número de tarifa arancelaria              | 85444290      |
| País de origen                            | DE            |

# SACC-EC-FS-8CON-M16/0,5 SCOX - Conect. enchuf. para apar. pared delant.



1239880

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1239880>

## Datos técnicos

### Notas

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Observación referente al funcionamiento | Los valores eléctricos y mecánicos indicados requieren una pareja de conectores enchufables correctamente montados y bloqueados. Si el conector enchufable está desbloqueado y existe el peligro de contaminación, debe cerrarse el conector enchufable con un capuchón > IP54. Además, se deben considerar influencias por conductores, líneas o montaje de placas de circuito impreso. |
| Generalidades                           | Tipo de conexión de contacto Conexión crimpada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Indicación de pedido:                   | La tuerca de posicionamiento está incluida en el volumen de suministro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

### Montaje

|                 |                                               |
|-----------------|-----------------------------------------------|
| Tipo de montaje | Montaje frontal (M16 x 1,5, mit Kontermutter) |
| Par de apriete  | 3 Nm ... 4 Nm (por el lado de montaje)        |

### Propiedades del artículo

|                            |                                         |
|----------------------------|-----------------------------------------|
| Tipo de producto           | Conectores circulares (lado del equipo) |
| Aplicación                 | Señal                                   |
| Tipo de sensor             | Universal                               |
| Número de polos            | 8                                       |
| Número de salidas de cable | 1                                       |
| Apantallado                | no                                      |
| Codificación               | A                                       |
| Tipo de rosca              | M12                                     |

### Propiedades de aislamiento

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Categoría de sobretensión | II |
| Grado de polución         | 3  |

### Datos del material

|                                     |                                        |
|-------------------------------------|----------------------------------------|
| Material Material de sellado        | PUR (encapsulado)                      |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0                                     |
| Material junta                      | NBR                                    |
| Material cuerpo de agarre           | Fundición inyectada de cinc, niquelado |
| Material contacto                   | CuZn                                   |
| Material superficie del contacto    | Au                                     |
| Material soporte de contactos       | PA 6.6                                 |
| Material conexión por tornillo      | Fundición inyectada de cinc, niquelada |
| Material Conductor                  | Conductor Cu estañado                  |

### Propiedades eléctricas

|                                         |        |
|-----------------------------------------|--------|
| Tensión transitoria de dimensionamiento | 0,8 kV |
|-----------------------------------------|--------|

# SACC-EC-FS-8CON-M16/0,5 SCOX - Conect. enchuf. para apar. pared delant.



1239880

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1239880>

|                                |                            |
|--------------------------------|----------------------------|
| Resistencia de contacto        | $\leq 3 \text{ m}\Omega$   |
| Resistencia de aislamiento     | $\geq 100 \text{ M}\Omega$ |
| Tensión nominal $U_N$          | 30 V (AC)                  |
|                                | 30 V (DC)                  |
| Corriente nominal $I_N$        | 2 A                        |
| Resistencia máx. del conductor | 80 m $\Omega$ /m           |

## Datos de conexión

### Conexión de conductores

|                               |                                        |
|-------------------------------|----------------------------------------|
| Tipo de conexión              | Hilos trenzados individuales           |
| Tipo de conexión del contacto | Hembra                                 |
| Sección de conductor          | 0,25 mm <sup>2</sup>                   |
| Par de apriete                | 3 Nm ... 4 Nm (por el lado de montaje) |

## Propiedades mecánicas

### Datos mecánicos

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Ciclos de enchufe | > 100 |
|-------------------|-------|

## Conectores

### Conexión 1

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Construcción cabecera     | Hembra de conexión |
| Salida de cables cabecera | recto              |
| Tipo de rosca cabecera    | M12                |
| Tipo de bloqueo cabecera  | SPEEDCON           |
| Codificación              | A                  |

### Conexión 2

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Construcción cabecera | extremo de cable libre |
|-----------------------|------------------------|

## Cable/línea

|                                             |                                                         |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Longitud del cable                          | 0,5 m                                                   |
| Tipo de cable                               | Hilo trenzado TPE                                       |
| Tipo de señal/categoría                     | Universal                                               |
| Diámetro de conductor incl. aislamiento     | 1,15 mm $\pm$ 0,07 mm                                   |
| Conductor individual, color                 | marrón, azul, blanco, gris, rosa, verde, amarillo, rojo |
| Sección de línea                            | 0,25 mm <sup>2</sup>                                    |
| Material Conductor                          | Conductor Cu estañado                                   |
| Construcción del conductor cable de señales | 14x 0,15 mm                                             |
| Línea de señales AWG                        | 24                                                      |
| Material Aislamiento de conductor           | TPE                                                     |
| Grosor de pared Aislamiento                 | 0,21 mm (Aislamiento de conductor)                      |
| Tensión nominal Cable                       | 300 V                                                   |

# SACC-EC-FS-8CON-M16/0,5 SCOX - Conect. enchuf. para apar. pared delant.



1239880

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1239880>

|                                        |                                             |
|----------------------------------------|---------------------------------------------|
| Tensión de prueba Cable                | 2000 V AC                                   |
| Resistencia de la línea                | $\leq 80 \text{ m}\Omega/\text{m}$          |
| Resistencia de aislamiento de la línea | $\geq 20 \text{ M}\Omega \cdot \text{km}$   |
| Temperatura ambiente (servicio)        | -40 °C ... 85 °C (cable, disposición fija)  |
|                                        | -25 °C ... 85 °C (Cable, disposiCión móvil) |

## Condiciones medioambientales y de vida útil

### Condiciones ambientales

|                                                                  |                                               |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Índice de protección                                             | IP67                                          |
| Temperatura ambiente (servicio) (Conector macho/conector hembra) | -25 °C ... 85 °C (macho / hembra)             |
|                                                                  | -40 °C ... 85 °C (sin accionamiento mecánico) |
| Temperatura ambiente (servicio) (Cable para disposición móvil)   | -25 °C ... 85 °C (Cable, disposiCión móvil)   |
| Temperatura ambiente (servicio) (Cable, para disposición fija)   | -40 °C ... 85 °C (cable, disposición fija)    |
| UL Type Rating                                                   | Type 4 (indoor use only)                      |

## Normas y especificaciones

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Denominación de norma | Conectores circulares M12  |
| Normas/disposiciones  | conforme a IEC 61076-2-101 |

# SACC-EC-FS-8CON-M16/0,5 SCOX - Conect. enchuf. para apar. pared delant.




1239880

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1239880>


## Dibujos

Plano esquemático



Esquema de polos del conector hembra M12, 8 polos, codificado A, vista de la cara de hembras

Diagrama eléctrico



Ocupación de contactos del conector hembra M12

1239880  
<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1239880>

Homologaciones

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1239880>

|                                                                                                                                                            |                       |                         |             |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------|----------------|
| <div> <b>UL Recognized</b><br/>ID de homologación: E118976-20100522</div> |                       |                         |             |                |
|                                                                                                                                                            | Tensión nominal $U_N$ | Corriente nominal $I_N$ | Sección AWG | Sección $mm^2$ |
| keine                                                                                                                                                      |                       |                         |             |                |
|                                                                                                                                                            | 30 V                  | 2 A                     | 24          | -              |

|                                                                                                                                                               |                       |                         |             |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------|----------------|
| <div> <b>cULus Recognized</b><br/>ID de homologación: E221474-20140616</div> |                       |                         |             |                |
|                                                                                                                                                               | Tensión nominal $U_N$ | Corriente nominal $I_N$ | Sección AWG | Sección $mm^2$ |
| keine                                                                                                                                                         |                       |                         |             |                |
|                                                                                                                                                               | 30 V                  | 2 A                     | 24 - 22     | -              |

# SACC-EC-FS-8CON-M16/0,5 SCOX - Conect. enchuf. para apar. pared delant.



1239880

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1239880>

## Clasificaciones

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27440103 |
| ECLASS-15.0 | 27440103 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC003570 |
|-----------|----------|

# SACC-EC-FS-8CON-M16/0,5 SCOX - Conect. enchuf. para apar. pared delant.



1239880

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1239880>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí, Ninguna excepción |
|--------------------------------------------|-----------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                              |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                       |
|                                        | Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite |

### EU REACH SVHC

|                                                                   |                                                             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.  
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17  
E-33428 LLANERA (Asturias)  
+34 985 791 636  
[info@phoenixcontact.es](mailto:info@phoenixcontact.es)