



Hoofd

Range	TeSys Tesys deca
Product or component type	Veiligheidsonderspanningsuitschakeling
Device short name	GVAX

Complementair

Bereik compatibiliteit	TeSys GV2ME Tesys deca
Spanning stuurkring	220...240 V AC 50 Hz
Spanningslimieten controlecircuit	0.85...1.1 Un
Ui toegekende isolatiespanning	690 V AC conform aan IEC 60947-1 600 V AC conform aan UL 60947-4-1 600 V AC conform aan CSA C22.2 Nr 60947-4-1
Drempel bedrijfsspanning	0,7...0,35 Un
Inschakelstroom in VA	12 VA AC
Inschakelstroom in W	8 W
Hold-in stroomverbruik in VA	3,5 VA AC
Hold-in stroomverbruik in W	1,1 W
Werkingstijd	10...15 ms conform aan IEC 60947-1
On-load factor	100 %
Aansluitingen - aansluitklemmen	Schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 1...2,5 mm ² vast Schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 1...2,5 mm ² vast Schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 0,75...2,5 mm ² flexibel zonder kabeluiteinde Schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 0,75...2,5 mm ² flexibel zonder kabeluiteinde Schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 0,75...1,5 mm ² flexibel met Schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 0,75...1,5 mm ² flexibel met
Aanspanmoment	< 1.4 N.m op Schroefklem aansluitingen
Mechanische duurzaamheid	30000 cycles
Quantity per set	Set van 10
Height	89 mm
Width	18 mm
Depth	66 mm
Net weight	0,105 kg
Colour	Donkergrijs

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,800 cm
Package 1 Width	8,500 cm
Package 1 Length	9,500 cm

Package 1 Weight	121,000 g
Unit Type of Package 2	S01
Number of Units in Package 2	16
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	15,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	2,130 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu Profiel	Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Informatie Over Einde Levensduur
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------