

RC-20KP0,75-2,50/V - Contacto crimpado



1241640

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1241640>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Contacto crimpado, Pin, en avance, mecanizado, diámetro de contacto: 2 mm, sección de conexión: 0,75 mm² ... 2,5 mm², material contacto: CuZn, El artículo no contiene plomo según la directiva RoHS II sin la excepción 6c (Pb< 0,1 %)

La figura puede diferir en función de la zona de conexión

Sus ventajas

- Conexión engastada: confección resistente a las vibraciones y la temperatura
- Conexión con alta resistencia a la tracción
- Resistencias de contacto bajas
- Sencillo control de producción

Datos comerciales

Código de artículo	1241640
Unidad de embalaje	500 Unidades
Cantidad mínima de pedido	100 Unidades
Clave de venta	ABREBG
Clave de producto	ABREBG
GTIN	4063151461577
Peso por unidad (incluido el embalaje)	0,545 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	0,54 g
Número de tarifa arancelaria	85366990
País de origen	DE

RC-20KP0,75-2,50/V - Contacto crimpado



1241640

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1241640>

Datos técnicos

Notas

Observación referente al funcionamiento	Contacto de engarce adelantado
---	--------------------------------

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Contacto engastado
Tipo de material del contacto	mecanizado

Datos de conexión

Tecnología de conexión

Tipo de conexión del contacto	Pin, en avance
Tipo de conexión	Conexión crimpada

Conexión de conductores

Sección de conexión	0,75 mm² ... 2,5 mm²
---------------------	----------------------

Datos del material

Material Contacto	CuZn
Material Superficie de metal área de contacto (capa intermedia)	Ni
Material Superficie de metal área de contacto (capa superior)	Au

Dimensiones

Diámetro (Diámetro de contacto)	2 mm
---------------------------------	------

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos

Ciclos de enchufe	100
-------------------	-----

RC-20KP0,75-2,50/V - Contacto crimpado



1241640

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1241640>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27440204
ECLASS-15.0	27440204

ETIM

ETIM 10.0	EC000796
-----------	----------

RC-20KP0,75-2,50/V - Contacto crimpado



1241640

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1241640>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es