


IGA 6 IP54 (902 485)

■ Custodia stagna per scaricatori, provata con corrente impulsiva di fulmine



Immagine indicativa



Dimensioni IGA 6 IP54

Custodia stagna provata con corrente di fulmine per SPD con larghezza di installazione 6 unità modulari; con predisposizioni per l'ingresso dei cavi e pressacavo; ideale per collegamento passante a "V".

Tipo Art.	IGA 6 IP54 902 485
Grado di protezione	IP 54
Esecuzione	provato con corrente di fulmine
Esecuzione coperchio	coperchio trasparente
Colore custodia	grigio
Numero predisposizioni	4x M20; 2x M25/32; 1x M 32/40 (sopra e sotto)
Numero entrate cavi	2 pressacavi per cavo Ø8-23 mm (coniatura M32)
Spazio disponibile di montaggio	6 unità, DIN 43880
Dimensioni (la x h x sp)	165 x 255 x 115 mm
Coperchio	piombabile
Peso	612 g
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	85389099
Codice GTIN (EAN)	4013364045767
Confezione	1 pz.

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.