Combi connector

# AST M40



## AST M40

**Combi connector**

Número de producto: 23044001
Dimensiones: 46,5 x 46,5 x 25,6 mm

Conductos de montaje IP55, con membrana de sellado abierta, elastómero termoplástico (TPE), para grosores de pared de 1,5 - 4,0 mm, gris

**Área de estanqueidad 17 - 30 mm**

IP55

Creado el 04.06.2026. Todas las declaraciones sin garantía. Nos reservamos el derecho de hacer mejoras en el progreso técnico.
Guínther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

# Datos técnicos

## Características eléctricas

| | |
|---|---|
| Clase de protección: | IP55 |

## Colores

| | |
|---|---|
| Color accesorios: | gris luminoso |

## Dimensiones

| | |
|---|---|
| Anchura: | 46.5 mm |
| Longitud: | 46.5 mm |
| Altura: | 25.6 mm |
| Tamaño nominal: | M40 |
| Peso: | 0.009 kg |

## Características del material

| | |
|---|---|
| Resistente a los rayos UV: | no |
| sin halógenos: | sí |
| Clasificación por inflamabilidad según UL94: | HB |
| Resistencia con hilo incandescente: | 650 °C (EN 60695-2-11) |

## Características mecánicas

| | |
|---|---|
| Para una zona de sellado mín.: | 17 mm |
| Para una zona de sellado máx.: | 30 mm |

## Condiciones ambientales

| | |
|---|---|
| Lugar de instalación: | Zona interior |

## Sales Information

| | |
|---|---|
| EAN: | 4013902855698 |
| Clase ETIM: | EC000451 |
| Número de tarifa aduanera: | 39269097 |
| Cantidad de pedido mínima: | 20 |