



Hoofd

Range	Masterpact
Product or component type	Weerstand
Device application	Controle
Bereik compatibiliteit	Masterpact Masterpact MTZ1 weerstand

Complementair

Control type	Standaard
Spanning stuurkring	440...480 V AC 50/60 Hz
Uitschakelspanningsgrens	0,85...1,1 Un
Maximaal energieverbruik in VA	180 VA
Beveiliging overstroom	2..3 x In 0,1 s
Maximale laadtijd	3 s
Maximale bedrijfsfrequentie	<= 3 cycli per minuut
Nominale spanning	Limiet schakelcontact bij 240 V 10 A

Omgeving

Meegeleverde apparatuur	1 Instructieblad
Type aanbod	Reserveonderdeel

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,8 cm
Package 1 Width	8,5 cm
Package 1 Length	9,0 cm
Package 1 Weight	126,0 g

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet EU-verklaring RoHS
Kwikkvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China