Spacial S3D plain door w/o mount.plate. H300xW400xD200 IP66 IK10 RAL7035.





Principal

Gama	PanelSeT
Nombre del producto	PanelSeT S3D
Application	Multiuso
Category	Armario compacto
Altura nominal del armario	300 mm
Anchura nominal del armario	400 mm
Profundidad nominal del armario	200 mm
Tipo de puerta	Ciego
Descripción de la placa de montaje	Sin placa de montaje
Tipo de placa pasacables	Estándar
Tipo de accesorio de instalación	Montaje mural
Composición del dispositivo	1 cuerpo 1 puerta 1 cierre 1 placa pasacables

Complementario

Cuerne de una colo nio-a	
Cuerpo de una sola pieza	
Carril frontal con forma de canalón con doble chapa de espesor	
Cara frontal, estado 1 1 puertas	
Reversible - tipo de cable: 120 °)	
Cierre de doble barra de 3 mm	
Parte frontal	
Puerta mediante bisagras	
Placa pasacables por tornillos	
Acero	
Polvo de eproxy-poliéster	
Gris - tipo de cable: RAL 7035)	
IEC 62208	
DNV[RETURN]UL[RETURN]GL[RETURN]BV[RETURN]cUL	
5,571 kg	
	Cara frontal, estado 1 1 puertas Reversible - tipo de cable: 120 °) Cierre de doble barra de 3 mm Parte frontal Puerta mediante bisagras Placa pasacables por tornillos Acero Polvo de eproxy-poliéster Gris - tipo de cable: RAL 7035) IEC 62208 DNV[RETURN]UL[RETURN]GL[RETURN]BV[RETURN]cUL

Entorno

Grado de protección nema	NEMA 4X/13 ((*))
Grado de protección IK	IK10 acorde a IEC 62262
Grado de protección IP	IP66 acorde a IEC 60529

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	24 cm
Paquete 1 Ancho	31 cm
Paquete 1 Longitud	41 cm
Paquete 1 Peso	5,571 kg
Tipo de unidad de paquete 2	PAM
Número de unidades en el paquete 2	56
Paquete 2 Altura	183 cm
Paquete 2 Ancho	100 cm
Paquete 2 Longitud	120 cm
Paquete 2 Peso	334 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	☑ Declaración De REACh
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	☑ Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	₫ Sí
Comunicación ambiental	☑ Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------