

BROCA ESCALONADA ESPECIAL PARA TALADRAR TORNILLOS**Número de artículo: 201212**

Broca escalonada especial para agujeros de tornillos, la broca escalonada HSS para taladrar sin rebabas agujeros pasantes para tornillos de arrastre M8(3/8")-M10(7/16")-M12-M16-3/4"-M20 en material de hasta 4 mm de grosor. Adecuado para el uso en taladradoras manuales y verticales, un total de 9 pasos de taladrado, vástago de montaje (10 mm Ø) con 3 superficies de arrastre evita el deslizamiento en el portabrocas. PU:1



Longitud (mm) 95 mm
Anchura (mm) 175 mm
Altura (mm) 32 mm
Peso (kg) 0,065 kg

Atributo	Valor
Número de pasos de perforación	9
Unidad de medida	mm
Diámetro mín. de perforación	5 mm
Diámetro máximo de perforación	21 mm
Espesor máximo de la placa material de corte	4 mm
material de corte	HSS
dirección de corte	rechts
Número de filos	2
Diseño de carburo	Sí
Con trituradora de bordes	Sí
Con canal de refrigeración	No
Espiralnut	No
Punto central	Sí
Punto central reemplazable	No
Diámetro de la caña	10 mm

GTIN: 4021104012122

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de