



Presentazione

Gamma	TeSys
Tipo prodotto	Blocco meccanico
Compatibilità prodotto	LC1D40 3 phases + neutral CA LP1D40 3 phases + neutral DC LP1D65 3 phases + neutral DC LC1D65 3 phases + neutral CA
[Uc] control circuit voltage	256/277 V CA 50/60 Hz 256/277 V CC

Caratteristiche tecniche

Installazione	Lato frontale
Controllo di sgancio	Manual Elettrico
Tensione nominale di isolamento [Ui]	690 V conforme a IEC 60947-5-1
Potenza richiesta in VA	25 per CA circuito
Potenza richiesta in W	30 W per CC circuito
Durata meccanica	500000 cicli
Maximum operating rate	1200 cicli/h
Fattore di carico	10 %
Peso prodotto	0,07 kg

Ambiente

Certificazioni prodotto	UL[RETURN]CSA
Grado di protezione IP	IP2x conforme a VDE 0106
Trattamento di protezione	TH conforme a IEC 60068
Temperatura ambiente	-25...55 °C
Temperatura di stoccaggio	-40...80 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	5,3 cm
Confezione 1: larghezza	5,0 cm
Confezione 1: profondità	6,5 cm
Confezione 1: peso	96,0 g

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	 Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si

Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Informazioni ambientali	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	 Informazioni Sulla Fine Della Vita
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------