



Hoofd

Range	TeSys
Product or component type	Mechanisch vergrendelblok
Compatibiliteit product	LC1D40 Driefasen + nulleider AC LP1D40 Driefasen + nulleider DC LP1D65 Driefasen + nulleider DC LC1D65 Driefasen + nulleider AC
Spanning stuurkring	256/277 V AC 50/60 Hz 256/277 V DC

Complementair

Montagezone	Voorzijde
Uitschakelregeling	Manueel Elektrisch
Ui toegekende isolatiespanning	690 V conform aan IEC 60947-5-1
Vereist vermogen in VA	25 voor AC circuit
Vereist vermogen in W	30 W voor DC circuit
Mechanical durability	500000 cycles
Maximale operationele snelheid	1200 cyc/h
On-load factor	10 %
Net weight	0,07 kg

Omgeving

Product certifications	UL[RETURN]CSA
IP beschermingsgraad	IP2x conform aan VDE 0106
Beschermende behandeling	TH conform aan IEC 60068
Ambient air temperature for operation	-25...55 °C
Ambient air temperature for storage	-40...80 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,3 cm
Package 1 Width	5,0 cm
Package 1 Length	6,5 cm
Package 1 Weight	96,0 g

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwkvrij	Ja

RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu Profiel	Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Informatie Over Einde Levensduur
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------