

Hoja de datos del producto

Características

NSYS3X4420

SPACIAL S3X inoxidable 304L, acabado
Scotch Brite®, H400xA400xP200 mm.



Principal

Gama	Spacial
Nombre del producto	Spacial S3XEX
Enclosure type	Multiuso
Category	Armario compacto
Nominal height	400 mm
Nominal width	400 mm
Nominal depth	200 mm
Product installation	Montaje mural
Composición del dispositivo	1 cuerpo 1 cierre, estado 1 puerta 1 puerta

Complementario

Tipo de cuerpo	Cuerpo de una sola pieza, estructura en forma de cruz Carril frontal con forma de canalón
Tipo de puerta	Ciego
Número de puertas	Cara frontal, estado 1 1 puertas
Apertura de puerta	Reversible - tipo de cable: 120 °)
Tipo de cierre	Cierre de doble barra de 3 mm
Descripción de la placa de montaje	Sin placa de montaje
Tipo de placa pasacables	Sin placa pasacables
Accesibilidad para funcionamiento	Parte frontal
Piezas extraíbles	Puerta mediante bisagras
Material	Cuerpo y puerta, estado 1 acero inoxidable 304L Cierre, estado 1 zamak Bisagra, estado 1 acero inoxidable
Acabado de superficie	Cuerpo y puerta, estado 1 cepillado Scotch-Brite® Cierre, estado 1 Cromo plateado
Peso del producto	6,698 kg

Entorno

Normas	IEC 62208
Certificaciones de producto	CAN/CSA 22[RETURN]UL 508 tipo A
Grado de protección IP	IP66 acorde a IEC 60529
Grado de protección IK	IK10 acorde a IEC 62262
Características ambientales	Higiene específica Corrosivo

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	41,656 cm
Paquete 1 Ancho	22,098 cm
Paquete 1 Longitud	40,894 cm
Paquete 1 Peso	6,355 kg
Tipo de unidad de paquete 2	PAM
Número de unidades en el paquete 2	40

Paquete 2 Altura	180 cm
Paquete 2 Ancho	100 cm
Paquete 2 Longitud	120 cm
Paquete 2 Peso	288 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
Comunicación ambiental	 Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas

Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------