HMIDT65XFH

EXtreme touchscreen panel, Harmony GTUX, 12 W Display full coated





Presentazione

Gamma prodotto	Harmony GTUX
Tipo prodotto	EXtreme touchscreen panel
Tipo di terminale	Schermo touchscreen
Tensione nominale di alimentazione [Us]	12 V DC alimentazione elettrica
Limiti della tensione di alimentazione	10,828,8 V
Potenza assorbita in W	12,5 W
Corrente di spunto	30 A

Caratteristiche tecniche

Touchscreen resolution	1024 x 1024
Risoluzione in pixel	1280 x 800
Dimensioni display	12,1 pollici
Proporzioni	4:3
Tipo di visualizzazione	Display TFT LCD a colori
Risoluzione display	1280 x 800 pixel WVGA
Colore display	262144 colori
Luminanza	1000 cd/m ²
Schermo digitale	Resistivo analogico single touch
Tipo di raffreddamento	Convezione naturale
Dimensioni foro	295 (+ 1/- 0) x 217 (+ 1/- 0) mm
Larghezza	308,5 mm
Altezza	230,5 mm
Profondità	68 mm
Peso prodotto	3,2 kg

Ambiente

Grado di protezione IP	IP66f
	IP67f
	Pannello frontale: Tipo 4X
Norme	UL 61010
	UL 121201
	CSA C22.2 No 213
	CSA C22.2 No 61010-1
	IEC 61132-2
Certificazioni prodotto	KC RETURN CE RETURN RCM RETURN EAC RETURN ATEX zone
·	2/22[RETURN]IEC-
	Ex[RETURN]ÚL[RETURN]CSA[RETURN]"UKCA"[RETURN]UKEX
Temperatura ambiente di funzionamento	-3070 °C conforme a IEC 61131-2
Temperatura di stoccaggio	-3070 °C
Grado di inquinamento	2
Caratteristiche ambientali	3C3
	UV resistente
Umidità relativa	1090 % senza condensa
Altitudine di funzionamento	Acti9 iCV40 ARC

Resistenza alle vibrazioni	7 mm constant amplitude (f = 59 Hz) conforme a IEC 61131-2 19.6 m/s² (f = 9150 Hz) conforme a IEC 61131-2
Resistenza agli shock	392 m/s² conforme a IEC 61131-2
Compatibilità elettromagnetica	Test immunità scarica elettrostatica livello 3 conforming to IEC 61000-4-2

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE	
Numero di unità per confezione 1	1	
Confezione 1: altezza	19,6 cm	
Confezione 1: larghezza	43,5 cm	
Confezione 1: profondità	33,5 cm	
Confezione 1: peso	2,85 kg	

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	☑ Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione
	europea)
Regolamento RoHS della Cina	☑ Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	₽ Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	☑ Informazioni Sulla Fine Della Vita
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.