

ADERENDHÜLSE ISOLIERT, QUERSCHNITT 35,0 MM², HÜLSENLÄNGE 25 MM, 50 STÜCK

Artikelnummer: 182225

Isolierte Aderendhülsen | Abmessungen nach DIN 46228 Teil 4
Farbreihe 2 | Technische Daten: Werkstoff Cu-ETP nach DIN EN
13600 | Oberfläche galvanisch verzinkt | Isolation Polypropylen
| Temperaturbeständigkeit von -35°C bis +105°C | Zum müh-
elosen Aufstecken auf feindrahtige Kupferleiter verhindert
Beschädigung und Aufspießen | Ausführung: Querschnitt 35
mm² | Länge ohne Isolation L2 25 mm | Gesamtlänge L1 39
mm | d1 8,3 | d2 12,7 | S1 0,2 | S2 0,4 | Isolationsfarbe beige |
Gewicht pro 100 Stück ca. 0,22 kg | UL-gelistet nicht zutreffend
| VE/Stck.: 50 Stück



Länge (mm)	190 mm
Breite (mm)	120 mm
Höhe (mm)	28 mm
Gewicht (kg)	0,00224 kg

Merkmal	Wert
Isoliert	Ja
Werkstoff	Kupfer
Oberflächenschutz	verzinkt
Bauform	Standard
Nennquerschnitt	35 mm²
Hülsenlänge	25 mm
Gesamtlänge	39 mm
Werkstoff der Isolation	Polypropylen (PP)
Halogenfrei	Ja
Farbe	beige
Für kurzschlussfeste Leitungen	Nein
Mit Kennzeichnungsfahne	Nein
Bandware	Nein
AWG-Größe	2

GTIN: 4021103822258

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de