Cajas de derivación

Abox 060-L/w EasyPrint



Abox 060-L/w EasyPrint

Cajas de derivación

Número de producto: 806100EP
Dimensiones: 127 x 127 x 70 mm

Cajas de derivación, con impresión personalizada, configurable a través de spelsberg.de/easyprint, con grado de protección IP66, Sección nominal 6 mm², Certificado según VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), DLG (resistencia al amoníaco), Entradas de membrana autosellante, M20/M25/M32, Área de estanqueidad 4 - 28 mm, (2 Lado posterior, 8 lateralmente), puntos de fijación interior, para instalaciones estándar en zonas interiores y en zonas exteriores protegidas

blanco, Ui=1000 V AC, sin borna

IP66 | 6² | IK07 | 1000V AC | 1000V DC

Datos técnicos

Características eléctricas

Tensión aislante de medición CA:	1000 V
Tensión aislante de medición CC:	1000 V
Calibre máx. del cable:	6 mm²
Clase de protección:	II
Clase de protección:	IP66
Tipo de borne:	sin

Colores

Color parte inferior:	blanco
Color parte superior:	blanco

Dimensiones

Anchura:	127 mm
Longitud:	127 mm
Altura:	70 mm
Longitud interior:	114 mm
Ancho interior:	114 mm
Altura interior:	54 mm
Peso:	0.2188 kg

Características del material

Resistente a los rayos UV:	sí
sin halógenos:	sí
Clasificación por inflamabilidad según UL94:	HB
Resistencia con hilo incandescente:	750 °C (EN 60695-2-11)

Características mecánicas

Para una zona de sellado mín.:	4 mm
Para una zona de sellado máx.:	28 mm

Características mecánicas

Fuerza de golpe:	IK07
precintable:	sí
Par de torsión del tornillo de la tapa:	1.2 Nm
Modo de fijación:	Montaje sobre la pared/el techo
Fijación:	puntos de fijación interior

Condiciones ambientales

humedad relativa máx. de 25 °C:	95 %
humedad relativa máx. de 40 °C:	50 %
Temperatura ambiente mín.:	-25 °C
Temperatura ambiente máx.:	55 °C
Temperatura ambiente 24 h:	35 °C
Lugar de instalación:	Zona exterior protegida

Sales Information

EAN:	4013902698035
Clase ETIM:	EC002600
Número de tarifa aduanera:	85389099
Cantidad de pedido mínima:	20

Material

Material parte inferior:	Polipropileno
Material parte superior:	Policarbonato
Material entrada:	Elastómero termoplástico
Material junta:	Elastómero termoplástico
Material tornillo de la tapa:	Acero inoxidable 1.4567 (V2A)

Certificados

Marca de conformidad:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
Marca de conformidad:	DLG (resistencia al amoníaco)

Glándula de cable

