

CARRACA 1/2"

Número de artículo: 115114

Carraca de vaso de acero al cromo vanadio, reversible, 60 dientes, adecuada para llaves dinamométricas con vaso cuadrado, 9x12 mm. La conexión entre la llave dinamométrica y la carraca está asegurada por un pasador de retención accionado por resorte. Cuando se utiliza la llave dinamométrica art. nº 115110, no es necesaria la corrección del calibre en la llave dinamométrica. Sólo se puede utilizar en combinación con el art. nº 115110. 1/2"



Longitud (mm)	33 mm
Anchura (mm)	24 mm
Altura (mm)	18 mm
Peso (kg)	0,147 kg

Atributo	Valor
Mucho tiempo	33 mm
Aislamiento	No
Aislamiento de protección 1000 V	No
material	Stahl
Peso	147 g
Certificado por VDE	No
Antimagnético	No
altura	24 mm
Dimensión de la conexión	1/2 inch
Junta cardán	No
Dimensión de la conexión	- mm
Adecuado para insertos de llave de vaso	Sí
Adecuado para brocas	No
Versión pasante	No
Conmutable	Sí
A prueba de explosiones	No
Carraca de acero	No
Con asa	Sí
Empuñadura giratoria	No
Asa extensible	No
bloqueo de enchufe	Sí
Sistema de desbloqueo integrado	Sí

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

Longitud del mango	- mm
Cabeza de rótula	No
Cabezal giratorio	No
Ángulo de giro hacia atrás	15 °
Diámetro de la cabeza	33 mm

GTIN: 4021103151143

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de