

CUC-V14-C1ZNI-S/R4IE10G8 - Conector enchufable RJ45



1149841

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1149841>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Conector enchufable RJ45, índice de protección: IP65/IP67, número de polos: 8, 10 GBit/s, CAT6_A, tipo de conexión: Conexión rápida IDC, sección de conexión: AWG 26- 24, salida de cables: recta, Ethernet

Sus ventajas

- Confección sencilla y rápida mediante tecnología de conexión rápida IDC
- Futuro garantizado por CAT6_A con 10 GBit/s
- Transmisión segura también en el uso industrial mediante el apantallamiento de 360°
- El acompañante óptimo en caso de tareas de asistencia técnica o reparación in situ, no se precisan herramientas especiales para el montaje
- Sistema de bloqueo contra una extracción involuntaria

Datos comerciales

Código de artículo	1149841
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	ABNOAA
Clave de producto	ABNOAA
GTIN	4063151145842
Peso por unidad (incluido el embalaje)	102,1 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	88,612 g
Número de tarifa arancelaria	85366990
País de origen	PL

CUC-V14-C1ZNI-S/R4IE10G8 - Conector enchufable RJ45



1149841

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1149841>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Conectores para datos (lado del cable)
Construcción	Variante 14
Tipo de sensor	Ethernet
Número de polos	8
Cara de enchufe	Variante 14
Número de salidas de cable	1
Apantallado	sí
Salida de cables	recta

Propiedades de aislamiento

Categoría de sobretensión	I
Grado de polución	2

Propiedades eléctricas

Corriente asignada	1,75 A
Resistencia de aislamiento	> 500 MΩ
Tensión nominal U_N	48 V
Medio de transmisión	Cobre
Velocidad de transmisión	10 GBit/s
Características de transmisión (categoría)	CAT6 _A
Velocidad de transmisión	10 GBit/s
Transmisión de potencia	PoE++ según: IEEE 802.3bt
Impedancia característica	100 Ω

Datos de conexión

Tecnología de conexión

Tipo de conexión	Conexión rápida IDC
Sección de conexión AWG	26 ... 24 (rígido)
	26 ... 24 (flexible)

Dimensiones

Anchura	22,4 mm
Altura	34 mm
Longitud	95 mm

Datos del material

Clase de inflamabilidad según UL 94	V0
Material de la junta, junta tórica	NBR
Material de la junta, junta de cable	CR
Material de la junta	NBR
Material de la junta, cara enchufable	NBR

CUC-V14-C1ZNI-S/R4IE10G8 - Conector enchufable RJ45



1149841

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1149841>

Material contacto	Cu/Sn
Material superficie del contacto	Au/Ni
Material soporte de contactos	PC
Material conexión por tornillo	CuZn

Cable/línea

Diámetro exterior del cable	5,5 mm ... 10 mm
Diámetro exterior del cable	5,5 mm ... 10 mm
Sección de línea	0,14 mm ²
Impedancia característica	100 Ω

Normas y especificaciones

Normas/disposiciones	IEC 61076-3-117
----------------------	-----------------

1149841
<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1149841>

Homologaciones

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1149841>

 cULus Recognized ID de homologación: E335024-20170228				
	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
keine				
	56,5 V	1,75 A	-	-

CUC-V14-C1ZNI-S/R4IE10G8 - Conector enchufable RJ45



1149841

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1149841>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27440290
ECLASS-15.0	27440114

ETIM

ETIM 10.0	EC002636
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

CUC-V14-C1ZNI-S/R4IE10G8 - Conector enchufable RJ45



1149841

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1149841>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	528ae429-2bed-42b7-962d-e626ca800bba

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es