Barras ómnibus

SKL 512



SKL 512

Barras ómnibus

Número de producto: 07551201
Dimensiones: 23 x 29 x 46 mm

Barra ómnibus para pletinas de cobre 12/20/25/30 x 5 mm

Conexión para cobre 16-120 mm², Cobre plano 250 A

Creado el 04.06.2026. Todas las declaraciones sin garantía. Nos reservamos el derecho de hacer mejoras en el progreso técnico.
Guínther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Datos técnicos

Características eléctricas

Calibre máx. del cable:	120 mm²
Corriente de medición:	440 Amperio
Número de polos:	1
seguridad a prueba de golpes:	no
Conexión 1: Tipo de conexión:	Tornillos
Conexión 1: Puntos de apriete por polo:	1
Conexión 1: Apto para conductores de CU:	1
Conexión 1: Apto para conductores de AL:	1
Conexión 1: Sección del conductor, unifiliar (mín.):	16 mm²
Conexión 1: Sección del conductor, unifiliar (máx.):	120 mm²
Conexión 1: Sección del conductor, multifiliares (mín.):	16 mm²
Conexión 1: Sección del conductor, unifiliar (máx.):	120 mm²

Dimensiones

Anchura:	23 mm
Longitud:	29 mm
Altura:	46 mm
Peso:	0.089 kg

Características mecánicas

Conexión 1: Par de apriete:	20 Nm

Sales Information

EAN:	4013902051939
Clase ETIM:	EC000001
Número de tarifa aduanera:	85369010
Cantidad de pedido mínima:	1