



Principal

Gama de producto	Altivar
Tipo de producto o componente	Encoder interface card ((*))
Compatibilidad de gama	Altivar 61Q Altivar Lift Altivar 71 Altivar 71Q Altivar 61
Tipo de salida digital	Push-pull ((*))
[Us] tensión de alimentación asignada	12 V DC (límites de tensión: 12...13 V)
Número de pulsos por revolución	10000 para ATV71H.....383 5000 para todos las unidades ATV61 5000 para ATV71H...M3 5000 para ATV71H...M3X 5000 para ATV71H...N4

Complementario

Corriente de alimentación	0,175 A
Tipo de protección	Protección contra cortocircuitos Protección contra sobrecargas
Maximum cable distance between devices	500 m
Frecuencia de funcionamiento máxima	300 kHz
Señal entrada	A B Complemento de A Complem de B/AB/A
Impedancia de entrada	1 kOhm
Estado de tensión 0 garantizado	<= 1.5 V
Estado de tensión 1 garantizado	> 7.7...< 13 V
Consecutivo, seguido, continuo, adosado	Terminal, capacidad de conexión: 0,2 mm² - tipo de cable: AWG 24) <100 m long cable, encoder, 100 mA en 10 V Terminal, capacidad de conexión: 0,5 mm² - tipo de cable: AWG 20) <100 m long cable, encoder, 175 mA en 10 V Terminal, capacidad de conexión: 0,5 mm² - tipo de cable: AWG 20) <200 m long cable, encoder, 100 mA en 10 V Terminal, capacidad de conexión: 0,75 mm² - tipo de cable: AWG 18) <200 m long cable, encoder, 175 mA en 10 V Terminal, capacidad de conexión: 1 mm² - tipo de cable: AWG 17) <500 m long cable, encoder, 100 mA en 10 V Terminal, capacidad de conexión: 1,5 mm² - tipo de cable: AWG 15) <500 m long cable, encoder, 175 mA en 10 V
Peso del producto	0,2 kg

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	7,0 cm
Paquete 1 Ancho	17,0 cm
Paquete 1 Longitud	23,0 cm
Paquete 1 Peso	149,0 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	7

Paquete 2 Altura	30,0 cm
Paquete 2 Ancho	30,0 cm
Paquete 2 Longitud	40,0 cm
Paquete 2 Peso	1,515 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
Comunicación ambiental	 Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas

Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------