



Presentazione

Gamma prodotto	Altivar
Tipo prodotto	Scheda interfaccia encoder
Compatibilità gamma	Altivar 61Q Altivar Lift Altivar 71 Altivar 71Q Altivar 61
Tipo uscita digitale	Push-pull
Tensione nominale di alimentazione [Us]	12 V CC (limiti tensione: 12...13 V)
Numero di impulsi per giro	10000 per ATV71H.....383 5000 per tutti i variatori ATV61 5000 per ATV71H...M3 5000 per ATV71H...M3X 5000 per ATV71H...N4

Caratteristiche tecniche

Maximum supply current	0,175 A
Tipologia protezione	Protezione da cortocircuito Protezione sovraccarico
Maximum cable distance between devices	500 m
Frequenza di funzionamento massima	300 kHz
Segnale d'ingresso	A B Compl. di A Compl. di B/AB/A
Impedenza d'ingresso	1 kOhm
Stato tensione 0 garantito	<= 1.5 V
Stato tensione 1 garantito	> 7.7...< 13 V
Collegamento elettrico	Morsetto, capacità connessione: 0,2 mm² (AWG 24) <100 m lunghezza cavo, encoder, 100 mA a 10 V Morsetto, capacità connessione: 0,5 mm² (AWG 20) <100 m lunghezza cavo, encoder, 175 mA a 10 V Morsetto, capacità connessione: 0,5 mm² (AWG 20) <200 m lunghezza cavo, encoder, 100 mA a 10 V Morsetto, capacità connessione: 0,75 mm² (AWG 18) <200 m lunghezza cavo, encoder, 175 mA a 10 V Morsetto, capacità connessione: 1 mm² (AWG 17) <500 m lunghezza cavo, encoder, 100 mA a 10 V Morsetto, capacità connessione: 1,5 mm² (AWG 15) <500 m lunghezza cavo, encoder, 175 mA a 10 V
Peso prodotto	0,2 kg

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	7,0 cm
Confezione 1: larghezza	17,0 cm
Confezione 1: profondità	23,0 cm
Confezione 1: peso	149,0 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	7
Confezione 2: altezza	30,0 cm
Confezione 2: larghezza	30,0 cm

Confezione 2: profondità	40,0 cm
Confezione 2: peso	1,515 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Informazioni ambientali	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------