



Hoofd

Range of product	Altivar
Product or component type	Encoder interface kaart
Bereik compatibiliteit	Altivar 61Q Altivar Lift Altivar 71 Altivar 71Q Altivar 61
Digitaal uitgangstype	Duw-trek
Us nominale voedingsspanning	12 V DC (spanninglimieten: 12...13 V)
Aantal pulsen per omwenteling	10000 voor ATV71H.....383 5000 voor alle ATV61-drives 5000 voor ATV71H...M3 5000 voor ATV71H...M3X 5000 voor ATV71H...N4

Complementair

Maximale voedingstroom	0,175 A
Type bescherming	Beveiliging tegen kortsluiting Overbelastingsbeveiliging
Maximale kabelafstand tussen apparaten	500 m
Maximale bedrijfsfrequentie	300 kHz
Ingangssignaal	A B Complement van A Complement van B/AB/A
Ingangsimpedantie	1 kOhm
Spanningstoestand 0 gegarandeerd	<= 1.5 V
Spanningstoestand 1 gegarandeerd	> 7.7...< 13 V
Elektrische aansluiting	Terminal, aansluitingsmogelijkheid: 0,2 mm² (AWG 24) <100 m kabellengte, codeerder, 100 mA bij 10 V Terminal, aansluitingsmogelijkheid: 0,5 mm² (AWG 20) <100 m kabellengte, codeerder, 175 mA bij 10 V Terminal, aansluitingsmogelijkheid: 0,5 mm² (AWG 20) <200 m kabellengte, codeerder, 100 mA bij 10 V Terminal, aansluitingsmogelijkheid: 0,75 mm² (AWG 18) <200 m kabellengte, codeerder, 175 mA bij 10 V Terminal, aansluitingsmogelijkheid: 1 mm² (AWG 17) <500 m kabellengte, codeerder, 100 mA bij 10 V Terminal, aansluitingsmogelijkheid: 1.5 mm² (AWG 15) <500 m kabellengte, codeerder, 175 mA bij 10 V
Net weight	0,2 kg

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,0 cm
Package 1 Width	17,0 cm
Package 1 Length	23,0 cm
Package 1 Weight	149,0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	7

Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	1,515 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------