
Boîtier de disjoncteur

# GTA 580-t



## GTA 580-t

**Boîtier de disjoncteur**

PERSONNALISABLE

Numéro de produit: 01558001
Dimensions: 440 x 640 x 179 mm

Boîtier de disjoncteur, 4 rangées, Borne PE/N, avec resp. 2 bornes 16 mm², 10 bornes 6 mm², livrés avec bandes de recouvrement et d'inscription, 3 x raccord d'assemblage (GGV)

**avec couvercle transparent**



# Données techniques

## Propriétés électriques

| | |
|---|---|
| Tension nominale d'isolement CA: | 400 V |
| Classe de protection: | II |
| Type de protection: | IP65 |
| Nombre de séries: | 4 |
| Nombre d’unités de division: | 80 |
| Nombre d’unités de division par série: | 20 |
| UL Type Rating: | 3R |

## Couleurs

| | |
|---|---|
| Couleur de la partie inférieure: | gris |
| Couleur de la partie supérieure: | transparent |

## Dimensions

| | |
|---|---|
| Largeur: | 440 mm |
| Longueur: | 640 mm |
| Hauteur: | 179 mm |
| Hauteur intérieure: | 157 mm |
| Poids: | 6.096 kg |

## Propriétés du matériel

| | |
|---|---|
| Résistant aux UV: | oui |
| sans halogène: | oui |
| Classe d'inflammabilité selon UL94: | V2 |
| Résistance du filament: | 960 °C (EN 60695-2-11) |

## Propriétés mécaniques

| | |
|---|---|
| Type de fixation: | Structure |
| Résistance aux chocs: | IK08 |
| Plombable: | oui |
| Couple de la vis du couvercle: | 2.5 Nm |

## Propriétés mécaniques

| | |
|---|---|
| Variante à bride: | oui |
| Juxtaposable: | oui |

## Conditions ambiantes

| | |
|---|---|
| Humidité relative de l'air max. 25 °C: | 95 % |
| Humidité relative de l'air max. 40°C: | 50 % |
| Température ambiante min.: | -25 °C |
| Température ambiante max.: | 40 °C |
| Température ambiante 24h: | 35 °C |
| Lieu d’installation: | zone extérieure protégée |

## Sales Information

| | |
|---|---|
| EAN: | 4013902050437 |
| Classe ETIM: | EC000214 |
| Numéro de tarif des douanes: | 85369095 |
| Quantité de commande minimale: | 1 |

## Matériau

| | |
|---|---|
| Matériau de la partie inférieure: | Polycarbonate |
| Matériau de la partie supérieure: | Polycarbonate |
| Matériau d'étanchéité: | Polyuréthane |
| Matériau de la vis pour couvercle: | Polyamide, renforcé aux fibres de verre |

## Accessoires

07251501 - GFS 15-m - Kit support