

CONECTOR PRENSADO DE ALUMINIO, DIN 46267, 120 MM²

Número de artículo: 183864

Conector de compresión AL DIN 46267, parte 2 de E-Al, desnudo. Para conductores redondos crimpados del sector sm/se. Diseño: Sección rm/sm: 120 mm²; Sección se: 150 mm²; Código: 22; Ø interior: 14,7 mm; Longitud: 105 mm; Peso kg/100: 7,8; Crimpado 7 mm: 3-3; Crimpado 5 mm: 6-6; PU/unidad: 1

Longitud (mm) 105 mm
Anchura (mm) 22 mm
Altura (mm) 22 mm
Peso (kg) 0,078 kg



Atributo	Valor
material	Aluminium
Para uniones resistentes a la tracción	No
forma transversal	rund
Sección nominal de aluminio, RM/SM	120 mm² - 120 mm²
Sección nominal de aluminio, SE	150 mm² - 150 mm²
Adecuado para cuerdas Al/St	No
serie de tensión	0.6/1 kV
Tope de aceite/barra central	No
Conexión como perno de cobre	No
Adecuado para cuerdas Aldrey	No
Sección transversal nominal de aluminio reducida	- mm²
Sección nominal de cobre	- mm²

GTIN: 4021103838648

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de