Rijenklemmenbehuizing

# RKKi 4/08-8x4²



## RKKi 4/08-8x4²

**Rijenklemmenbehuizing**

AANPASBAAR

Artikelnummer: 63640401
Afmetingen: 94 x 94 x 57 mm

Rijenklemmenbehuizing, met beschermingsgraad IP54/IP66, nominale doorsnede 4 mm², Ui=400V AC, polycarbonaat, montage openingen aan de binnenzijde, voor industriële installaties en beschermde buiteninstallaties

**Voorzien van 8-polige blokklem 4mm² (type Contaclip BKA 4)**

**Meegeleverd toebehoren:**
**4 invoerwartels IP54 M20 afdichtbereik 8 - 13,5 mm**

IP54 IP66 | 4² | IK08 | 400V AC

# Technische gegevens

## Elektrische eigenschappen

| | |
|---|---|
| Doorslagspanning AC: | 400 V |
| Max. aderdoorsnede: | 4 mm² |
| Beschermingsklasse: | II |
| Beschermingsgraad: | IP54/IP66 |
| UL Type Rating: | g.g. |

## Afmetingen

| | |
|---|---|
| Breedte: | 94 mm |
| Lengte: | 94 mm |
| Hoogte: | 57 mm |
| Gewicht: | 0.224 kg |

## Materiaal eigenschappen

| | |
|---|---|
| uv-bestendig: | ja |
| halogeenvrij: | ja |
| Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94: | V2 |
| Gloeidraadbestendigheid: | 960 °C (EN 60695-2-11) |

## Mechanische eigenschappen

| | |
|---|---|
| Bevestigingstype: | Wand-/plafondmontage |
| Slagvastheid: | IK08 |
| Verzegelbaar: | ja |
| Koppelbaar: | ja |
| Bevestiging: | montage openingen aan de binnenzijde |

## Omgevingscondities

| | |
|---|---|
| Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C: | 95 % |
| Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C: | 50 % |
| Omgevingstemperatuur min.: | -25 °C |

## Omgevingscondities

| | |
|---|---|
| Omgevingstemperatuur max.: | 40 °C |
| Omgevingstemperatuur 24 uur: | 35 °C |
| plaats van de montage: | beschermde buitenomgeving |

## Sales Information

| | |
|---|---|
| EAN: | 4013902573356 |
| ETIM-klasse: | EC002713 |
| Douanetariefnummer: | 85369095 |
| Minimum bestelwaarde: | 1 |

## Materiaal

| | |
|---|---|
| Materiaal onderbak: | Polycarbonaat |
| Materiaal deksel: | Polycarbonaat |
| Materiaal afdichting: | Polyurethaan |
| Materiaal dekselschroef: | Polyamide, glasvezelversterkt |

## Toebehoren

19000101 - HBA - Snelopener

19000201 - ASS-kl - uitwendige scharnier set

19202001 - KS M20 - combiset

19400101 - TK ABL - buitenliggende bevestigingsogen

89602901 - KTB 1-100 - kabelgootbevestiging

## Kabelwartel

