

ISOLIERTE QUETSCHKABELSCHUHE, GABELFORM CU, QUERSCHNITT 0,1 - 0,4 MM², BOLZEN 3 MM Ø

Artikelnummer: 180118

Isolierte Gabelkabelschuhe, aus CU-ETP bieten eine zuverlässige Verbindung für feindrähtige CU Leiter der Klasse 5 und 6 nach DIN EN 60228. Die galvanisch verzinnete Oberfläche schützt vor Korrosion, während die Isolation aus PA für sichere elektrische Verbindungen sorgt. Nach DIN 46237 gefertigt, sind die Gabelkabelschuhe temperaturbeständig von -60 °C bis +105 °C, 600 V max. Technische Daten: Nennquerschnitt (mm²): 0,1 - 0,4 | Schraubanschluss: M3 | Isolationsfarbe: gelb | D1: 1,0 | A: 8,0 | B: 5,0 | D2: 2,3 | D3: 3,2 | L: 12,0 | UL geprüft: nein | Gewicht pro 100 Stück: ca. 0,04 kg | VE/St.: 100.



Länge (mm)	180 mm
Breite (mm)	100 mm
Höhe (mm)	4 mm
Gewicht (kg)	0,00037 kg

Merkmal	Wert
Werkstoff	Kupfer
Oberflächenschutz	verzinkt
Gesamtlänge	- mm
Halogenfrei	Ja
Bandware	Nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter	Ja
Geeignet für feindrähtige Leiter	Ja
Geeignet für massive Leiter	Nein
Min. AWG-Größe	sonstige
Max. AWG-Größe	sonstige
Nennquerschnitt	0.1 mm ² - 0.4 mm ²
Isolation	Polyamid (PA)
Farbe der Isolation	gelb
Anschlussgewindemaß (metrisch)	3
Flanschform	Gabelform
Hülsenform	kurz
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C)	Nein
Geeignet für Lackdraht	Nein
Geeignet für Rundleiter	Ja

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de

Geeignet für Flachleiter
Für zugfeste Verbindungen
Entspricht DIN

Nein
Nein
Ja

GTIN: 4021103801185

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de