

UK 10,3-HESI N 3POL - Sicherungshalter



3048496

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3048496>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Sicherungshalter, Art der Sicherung: Keramik, Sicherungstyp: 10,3 x 38 mm, Nennspannung: 690 V AC, Nennstrom: 32 A, Polzahl: 3, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 16 mm², Querschnitt: 1 mm²- 16 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: schwarz

Ihre Vorteile

- Für 10 x 38 Sicherungseinsätze nach IEC 60269-2
- Sicherungshalter zur Absicherung von bis zu 690 V AC
- Einfache Brückbarkeit
- 3-polige geblockte Ausführung

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	3048496
Verpackungseinheit	4 Stück
Mindestbestellmenge	4 Stück
Verkaufsschlüssel	BA
Produktschlüssel	BE1234
GTIN	4046356056069
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	139,3 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	139,3 g
Zolltarifnummer	85369095
Ursprungsland	FR

Technische Daten

Hinweise

Bestellhinweis:	Sicherungseinsatz nicht im Lieferumfang enthalten
-----------------	---

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Sicherungsklemme
Polzahl	3
Anzahl der Anschlüsse	6
Anzahl der Reihen	3

Isolationseigenschaften

Überspannungskategorie	III
Verschmutzungsgrad	3

Elektrische Eigenschaften

Art der Sicherung	Keramik
Bemessungsstoßspannung	6 kV
Sicherung	10,3 x 38 mm

Anschlussdaten

Anzahl der Anschlüsse pro Etage	2
Nennquerschnitt	16 mm ²
Anschlussart	Schraubanschluss
Schraubengewinde	M5
Anzugsdrehmoment	2 Nm
Abisolierlänge	15 mm
Lehrdorn	B6 A7
Anschluss gemäß Norm	IEC 60947-1 / -3
Leiterquerschnitt starr	1 mm ² ... 16 mm ²
Leiterquerschnitt AWG	18 ... 6 (umgerechnet nach IEC)
Leiterquerschnitt flexibel	1 mm ² ... 16 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel [AWG]	18 ... 6 (umgerechnet nach IEC)
Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhülse ohne Kunststoffhülse)	1,5 mm ² ... 10 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhülse mit Kunststoffhülse)	1,5 mm ² ... 10 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts starr	1 mm ² ... 6 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel	1 mm ² ... 6 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse	0,75 mm ² ... 4 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-Aderendhülse mit Kunststoffhülse	1,5 mm ² ... 4 mm ²
Nennquerschnitt	16 mm ²
Nennstrom	32 A (Strom und Spannung werden durch die eingesetzte Sicherung bestimmt.)

UK 10,3-HESI N 3POL - Sicherungshalter



3048496

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3048496>

Belastungsstrom maximal	32 A (Strom und Spannung werden durch die eingesetzte Sicherung bestimmt.)
Nennspannung	690 V AC (Strom und Spannung werden durch die eingesetzte Sicherung bestimmt.)

Maße

Breite	52,7 mm
Höhe	79,3 mm
Tiefe	61,1 mm
Tiefe auf NS 35/7,5	64 mm
Tiefe auf NS 35/15	71,5 mm

Materialangaben

Farbe	schwarz (RAL 9005)
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V2
Isolierstoffgruppe	III
Isolierstoff	PA

Mechanische Eigenschaften

Mechanische Daten

Offene Seitenwand	Nein
-------------------	------

Normen und Bestimmungen

Anschluss gemäß Norm	IEC 60947-1 / -3
----------------------	------------------

Montage

Montageart	NS 35/7,5
	NS 35/15

UK 10,3-HESI N 3POL - Sicherungshalter

3048496

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3048496>



Zeichnungen

Schaltplan



UK 10,3-HESI N 3POL - Sicherungshalter



3048496

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3048496>

Zulassungen

🔗 Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3048496>



UL Recognized

Zulassungs-ID: E244294



CSA

Zulassungs-ID: 274201



CCC

Zulassungs-ID: 2026010302852935



CCC

Zulassungs-ID: 2026010308852936

UK 10,3-HESI N 3POL - Sicherungshalter



3048496

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3048496>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27250113
ECLASS-15.0	27250113

ETIM

ETIM 10.0	EC000899
-----------	----------

UK 10,3-HESI N 3POL - Sicherungshalter



3048496

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3048496>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de