

ADERENDHÜLSE ISOLIERT, QUERSCHNITT 0,75 MM², HÜLSENLÄNGE 12 MM, 100 STÜCK

Artikelnummer: 182242

Isolierte Aderendhülsen | Abmessungen nach DIN 46228 Teil 4
Farbreihe 2 | Technische Daten: Werkstoff Cu-ETP nach DIN EN
13600 | Oberfläche galvanisch verzinkt | Isolation Polypropylen
| Temperaturbeständigkeit von -35°C bis +105°C | Zum müh-
elosen Aufstecken auf feindrähtige Kupferleiter verhindert
Beschädigung und Aufspießen | Ausführung: Querschnitt 0,75
mm² | Länge ohne Isolation L2 12 mm | Gesamtlänge L1 18
mm | d1 1,2 | d2 2,8 | S1 0,15 | S2 0,25 | Isolationsfarbe weiß |
Gewicht pro 100 Stück ca. 0,01 kg | UL-gelistet nicht zutreffend
| VE/Stck.: 100 Stück



Länge (mm)	150 mm
Breite (mm)	80 mm
Höhe (mm)	5 mm
Gewicht (kg)	0,00012 kg

Merkmal	Wert
Isoliert	Ja
Werkstoff	Kupfer
Oberflächenschutz	verzinkt
Bauform	Standard
Nennquerschnitt	0.75 mm²
Hülsenlänge	12 mm
Gesamtlänge	18 mm
Werkstoff der Isolation	Polypropylen (PP)
Halogenfrei	Ja
Farbe	weiß
Für kurzschlussfeste Leitungen	Nein
Mit Kennzeichnungsfahne	Nein
Bandware	Nein
AWG-Größe	18

GTIN: 4021103822425

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de