

ADEREINDHULS GEÏSOLEERD, DOORSNEDE 0,75 MM², ADEREINDLENGTE 12 MM, 100 STUKS**Artikelnummer: 182242**

Geïsoleerde adereindhulzen | Afmetingen volgens DIN 46228
deel 4 kleurenserie 2 | Technische gegevens: Materiaal Cu-ETP
volgens DIN EN 13600 | Oppervlak galvanisch vertind | Iso-
latie polypropyleen | Temperatuurbestendigheid van -35°C
tot +105°C | Voor moeiteloos insteken op fijnaderige kop-
eren geleiders voorkomt beschadiging en splitsen | Uitvoering:
doorsnede 0,75 mm² | Lengte zonder isolatie L2 12 mm | Totale
lengte L1 18 mm | d1 1,2 | d2 2,8 | S1 0,15 | S2 0,25 | Isolatiekleur
wit | Gewicht per 100 stuks ca. 0,01 kg | UL-listing niet van
toepassing | PU/stuk: 100 stuks



Lengte (mm)	150 mm
Breedte (mm)	80 mm
Hoogte (mm)	5 mm
Gewicht (kg)	0,00012 kg

Kenmerk	Waarde
Geïsoleerd	Ja
materiaal	Kupfer
oppervlaktebescherming	verzinnt
bouwvorm	Standard
nominale doorsnede	0.75 mm ²
Lengte van de huls	12 mm
totale lengte	18 mm
Materiaal van de isolatie	Polypropylen (PP)
Halogeenvrij	Ja
Kleur	weiß
Voor kortsluitvaste leidingen	Nee
Met markeringsvlag	Nee
Bandbreedte	Nee
AWG-grootte	18

GTIN: 4021103822425

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de