



Hoofd

Range of product	Altivar
Product or component type	Communicatiemodule

Complementair

Compatibiliteit product	ATV600
Bereik compatibiliteit	Altivar Process Modular Altivar Process ATV600
Protocol communicatiepoort	BACnet MS/TP
Elektrische aansluiting	Schroef aansluitblok 5-pens verwijderbaar aansluitblok, BACnet MS/TP
Transmissiesnelheid	9,6, 19,2, 38,4, 76,8 kbit/s
Communicatiedienst	AV, BV, MSV voor BACnet MS/TP COV-melding
Type communicatienetwerk	RS485
Displaytype	1 LED voor fout 1 LED voor transmissie-activiteit 1 LED voor ontvangstactiviteit (RX) 1 LED voor modulestatus
Supportmedium transmissie	2 twisted-pairkabels
Net weight	0,035 kg

Omgeving

Ambient air temperature for operation	-20...65 °C
Ambient air temperature for storage	-25...70 °C
Relatieve vochtigheid	5...95 % zonder condensatie
Operating altitude	0...2000 m
Opslaghoogte	0...3048 m
Trillingsweerstand	1.5 mm (f = 3...13 Hz) 1 mm (f = 13...23 Hz) 2 gn (f = 13...150 Hz)
Schokbestendigheid	15 gn voor 11 ms
Elektromagnetische compatibiliteit	EMC-immuniteit conform aan IEC 61000-6-1 EMC-immuniteit level 2 conform aan IEC 60730-1 Elektrostatische ontlading niveau 3B conform aan IEC 61000-4-2 Uitgestraalde RF velden niveau 3A conform aan IEC 61000-4-3 Elektrische snelle transiënte/burst immuniteitstest niveau 4B conform aan IEC 61000-4-4 Immuniteitstest overspanning level 3 conform aan IEC 61000-4-5 Geleidende RF verstoringen niveau 3A conform aan IEC 61000-4-6 Geleid EMC level 2 conform aan IEC 60730-1 Geleid EMC conform aan IEC 61000-6-3
Productcertificaten	BTL[RETURN]CSA[RETURN]JUL 508[RETURN]JUL 873
IP-beschermingsgraad	IP20

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,5 cm
Package 1 Width	6,2 cm
Package 1 Length	8,8 cm
Package 1 Weight	64,0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	100
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	6,871 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist