



### Hoofd

|                                |                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| Range                          | TeSys                                 |
| Product or component type      | Contactorspoel                        |
| Device short name              | LXD1                                  |
| Type stuurkring                | AC bij 50/60 Hz                       |
| Spanning stuurkring            | 400 V AC 50/60 Hz                     |
| Gemiddelde weerstand           | 1633 Ohm bij 20 °C                    |
| Inductie van gesloten circuit  | 60 H                                  |
| Compatibiliteit product        | CAD<br>LC1DT20...DT40<br>LC1D09...D38 |
| Mechanical durability          | 15 Mcycles                            |
| Maximale operationele snelheid | 3600 cyc/h bij <60 °C                 |

### Complementair

|                                   |                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spoeltechnologie                  | Zonder ingebouwde suppressormodule                                                                                                                 |
| Spanningslimieten controlecircuit | Uitval: 0.3...0.6 Uc at 50/60 Hz (at <60 °C)<br>Operationeel: 0.8...1.1 Uc at 50 Hz (at <60 °C)<br>Operationeel: 0.85...1.1Uc at 60 Hz (at <60 °C) |
| Inschakelstroom in VA             | 70 VA 60 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)<br>70 VA 50 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)                                                                         |
| Hold-in stroomverbruik in VA      | 7,5 VA 60 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)<br>7 VA 50 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)                                                                           |
| Warmteverspreiding                | 2...3 W bij 50/60 Hz                                                                                                                               |

### Omgeving

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| Ambient air temperature for operation | -5...60 °C |
| Net weight                            | 0,07 kg    |

### Verpakkingseenheid

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE       |
| Number of Units in Package 1 | 1         |
| Package 1 Height             | 4,500 cm  |
| Package 1 Width              | 6,200 cm  |
| Package 1 Length             | 4,000 cm  |
| Package 1 Weight             | 72,000 g  |
| Unit Type of Package 2       | S02       |
| Number of Units in Package 2 | 100       |
| Package 2 Height             | 15,000 cm |
| Package 2 Width              | 30,000 cm |
| Package 2 Length             | 40,000 cm |
| Package 2 Weight             | 7,446 kg  |

## Duurzaamheid van het aanbod

|                                     |                                                                                                             |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Duurzaamheids status van het aanbod | Green Premium product                                                                                       |
| REACH-regelgeving                   | <a href="#">REACH-verklaring</a>                                                                            |
| EU-richtlijn RoHS                   | Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope) <a href="#">EU-verklaring RoHS</a> |
| Vrij van giftige zware metalen      | Ja                                                                                                          |
| Kwikvrij                            | Ja                                                                                                          |
| RoHS-regulering China               | <a href="#">RoHS-verklaring China</a>                                                                       |
| Informatie over RoHS-vrijstelling   | <a href="#">Ja</a>                                                                                          |
| Milieu Profiel                      | <a href="#">Milieuprofiel Van Het Product</a>                                                               |
| Circulair Profiel                   | <a href="#">Informatie Over Einde Levensduur</a>                                                            |
| PVC-vrij                            | Ja                                                                                                          |

## contractuele waarborg

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|