

# CUC-PP-FR19:1U-I-EMPTY:24 BK - Distribuidor de maniobra



1422979

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1422979>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Distribuidor de maniobra, diseño: RJ45, índice de protección: IP20, material: PC-GF, tipo de conexión: Conexión rápida, tamaño de la caja: 1, color: negro



Panel de conexión de 19" para 24 insertos

## Sus ventajas

- Montaje sin herramientas especiales
- Diseño robusto

## Datos comerciales

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Código de artículo                        | 1422979       |
| Unidad de embalaje                        | 1 Unidades    |
| Cantidad mínima de pedido                 | 1 Unidades    |
| Clave de venta                            | ABNLBA        |
| Clave de producto                         | ABNLBA        |
| GTIN                                      | 4055626319933 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje)    | 810 g         |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 810 g         |
| Número de tarifa arancelaria              | 85389099      |
| País de origen                            | CN            |

# CUC-PP-FR19:1U-I-EMPTY:24 BK - Distribuidor de maniobra



1422979

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1422979>

## Datos técnicos

### Propiedades del artículo

|                               |                                                                                                                            |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de producto              | Patchpanel                                                                                                                 |
| Aplicación                    | Puestos de montaje para módulo de conexión de cables RJ45, sin adaptador y diversos acoplamientos de cable de fibra óptica |
| Cara de enchufe               | RJ45                                                                                                                       |
| Número de salidas de cable    | 24                                                                                                                         |
| Número de puestos enchufables | 24                                                                                                                         |

### Propiedades eléctricas

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Resistencia de aislamiento | según IEC 61010-1 |
| Medio de transmisión       | Fibra óptica      |

### Datos de conexión

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Tipo de conexión | Conexión rápida |
|------------------|-----------------|

### Dimensiones

|             |          |
|-------------|----------|
| Anchura     | 482,6 mm |
| Altura      | 43,6 mm  |
| Profundidad | 83,4 mm  |

### Datos del material

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| Color                               | negro              |
| Material                            | Acero, galvanizado |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0                 |
| Material carcasa                    | PC-GF              |
| Normas / especificaciones           | Acero, galvanizado |

### Cable/línea

|                                                 |              |
|-------------------------------------------------|--------------|
| Resistencia a la tracción momentánea/permanente | 150N (Modul) |
|-------------------------------------------------|--------------|

### Propiedades mecánicas

|                                                 |              |
|-------------------------------------------------|--------------|
| Resistencia a la tracción momentánea/permanente | 150N (Modul) |
|-------------------------------------------------|--------------|

### Condiciones medioambientales y de vida útil

#### Condiciones ambientales

|                                                    |                  |
|----------------------------------------------------|------------------|
| Índice de protección                               | IP20             |
|                                                    | IP20             |
| Temperatura ambiente (servicio)                    | 5 °C ... 55 °C   |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -5 °C ... 55 °C  |
| Temperatura ambiente (montaje)                     | -25 °C ... 55 °C |

### Montaje

# CUC-PP-FR19:1U-I-EMPTY:24 BK - Distribuidor de maniobra



1422979

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1422979>

|                         |                                                |
|-------------------------|------------------------------------------------|
| Tipo de montaje         | Rack de 19"                                    |
| Indicaciones de montaje | Tener en cuenta el concepto de puesta a tierra |

# CUC-PP-FR19:1U-I-EMPTY:24 BK - Distribuidor de maniobra



1422979

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1422979>

## Clasificaciones

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 19170192 |
| ECLASS-15.0 | 19170192 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC003626 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# CUC-PP-FR19:1U-I-EMPTY:24 BK - Distribuidor de maniobra



1422979

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1422979>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí, Ninguna excepción |
|--------------------------------------------|-----------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                              |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                       |
|                                        | Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite |

### EU REACH SVHC

|                                                                   |                                                             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|

### EF3.1 Cambio climático

|         |                |
|---------|----------------|
| CO2e kg | 30,757 kg CO2e |
|---------|----------------|

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17

E-33428 LLANERA (Asturias)

+34 985 791 636

[info@phoenixcontact.es](mailto:info@phoenixcontact.es)