

CUC-PP-FR19:1U-I-EMPTY:24 BK - Répartiteur de connexions



1422979

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1422979>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Répartiteur de connexions, design: RJ45, indice de protection: IP20, matériau: PC-GF, type de raccordement: Raccordement rapide, taille de boîtier: 1, coloris: noir



Panneau de distribution 19" pour 24 contacts

Avantages

- Montage sans outil spécial
- Conception robuste

Données commerciales

Référence	1422979
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	ABNLBA
Product key	ABNLBA
GTIN	4055626319933
Poids par pièce (emballage compris)	810 g
Poids par pièce (hors emballage)	810 g
Numéro du tarif douanier	85389099
Pays d'origine	CN

CUC-PP-FR19:1U-I-EMPTY:24 BK - Répartiteur de connexions



1422979

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1422979>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Panneau de distribution
Application	Emplacements pour module de raccordement de câble RJ45 sans adaptateur ainsi que différents couplages de fibre optique
Enfichable	RJ45
Nombre de sorties de câble	24
Nombre de prises	24

Propriétés électriques

Résistance d'isolement	Selon CEI 61010-1
Support de transmission	FO

Caractéristiques de raccordement

Type de raccordement	Raccordement rapide
----------------------	---------------------

Dimensions

Largeur	482,6 mm
Hauteur	43,6 mm
Profondeur	83,4 mm

Indications sur les matériaux

Coloris	noir
Matériau	Acier galvanisé
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Matériau du boîtier	PC-GF
Normes / Spécifications	Acier galvanisé

Câble/conducteur

Résistance à la traction courte/permanente	150N (Modul)
--	--------------

Propriétés mécaniques

Résistance à la traction courte/permanente	150N (Modul)
--	--------------

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP20
	IP20
Température ambiante (fonctionnement)	5 °C ... 55 °C
Température ambiante (stockage/transport)	-5 °C ... 55 °C
Température ambiante (montage)	-25 °C ... 55 °C

CUC-PP-FR19:1U-I-EMPTY:24 BK - Répartiteur de connexions



1422979

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1422979>

Montage

Type de montage	Rack de 19"
Instructions de montage	Faire attention au dispositif de mise à la terre

CUC-PP-FR19:1U-I-EMPTY:24 BK - Répartiteur de connexions



1422979

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1422979>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	19170192
ECLASS-15.0	19170192

ETIM

ETIM 10.0	EC003626
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

CUC-PP-FR19:1U-I-EMPTY:24 BK - Répartiteur de connexions



1422979

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1422979>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	---

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	30,757 kg CO2e
---------	----------------

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr