

ISOLIERTE QUETSCHKABELSCHUHE, GABELFORM CU, QUERSCHNITT 10 MM², BOLZEN 5 MM Ø
Artikelnummer: 180170

Isolierte Gabelkabelschuhe, aus CU-ETP bieten eine zuverlässige Verbindung für feindrähtige CU Leiter der Klasse 5 und 6 nach DIN EN 60228. Die galvanisch verzinnnte Oberfläche schützt vor Korrosion, während die Isolation aus PA für sichere elektrische Verbindungen sorgt. Nach DIN 46237 gefertigt, sind die Gabelkabelschuhe temperaturbeständig von -60 °C bis +105 °C, 600 V max. Technische Daten: Nennquerschnitt (mm²): 10 | Schraubanschluss: M5 | Isolationsfarbe: rot | D1: 4,5 | A: 16,0 | B: 10,5 | D2: 8,0 | D3: 5,3 | L: 24,1 | UL geprüft: nein | Gewicht pro 100 Stück: ca. 0,16 kg | VE/St.: 100.



Länge (mm)	160 mm
Breite (mm)	59 mm
Höhe (mm)	40 mm
Gewicht (kg)	0,00163 kg

Merkmal	Wert
Werkstoff	Kupfer
Oberflächenschutz	verzinkt
Gesamtlänge	- mm
Halogenfrei	Ja
Bandware	Nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter	Ja
Geeignet für feindrähtige Leiter	Ja
Geeignet für massive Leiter	Nein
Min. AWG-Größe	8
Max. AWG-Größe	8
Nennquerschnitt	10 mm ² - 10 mm ²
Isolation	Polyamid (PA)
Farbe der Isolation	rot
Anschlussgewindemaß (metrisch)	5
Flanschform	Gabelform
Hülsenform	kurz
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C)	Nein
Geeignet für Lackdraht	Nein
Geeignet für Rundleiter	Ja

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

Geeignet für Flachleiter

Nein

Für zugfeste Verbindungen

Nein

Entspricht DIN

Ja

GTIN: 4021103801703

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de