



Hoofd

Range	ClimaSys
Product name	ClimaSys CE
Product or component type	Lucht-waterwisselaar
Productmontage	Zijkanten van kast
Koelvermogen	6000 W

Complementair

Druk	8 bar voor water
Drukval	0,5 bar
Waterstroming	Intern circuit: 800 l/h
Luchtstroom	Extern circuit: 1450 m3/h
Control type	Thermostaat
Instelbereik temperatuur	20...46 °C
Omgevingsluchttemperatuur voor werking	Buiten de behuizing: 1...70 °C In de behuizing: 20...60 °C
Gecontroleerde vloeistof	Water
Type vloeistofverbinding	G 1/2 (vrouwelijk)
Ingangsspanning	230 V 50/60 Hz
[In] rated current	0,71 A
Stroomverbruik in W	160 W
Hoogte	Extern: 1500 mm
Breedte	Extern: 450 mm
Diepte	Extern : 163 mm
Net weight	40 kg
Geluidsniveau	69 dB conform aan EN/ISO 3746
Type bescherming	Thermische beveiliging: T 2 A
Materiaal	Staal
Colour	Grijs (RAL 7035)

Omgeving

IP beschermingsgraad	IP55 conform aan IEC 60529 (op het interne circuit) IP55 conform aan IEC 60529 (op het externe circuit)
Product certifications	CE
Richtlijnen	2006/42/EG - Machinerichtlijn 2006/95/EG - laagspanningsrichtlijn 2004/108/EG - Elektromagnetische compatibiliteit
Standards	EN 60204-1 EN 60335-1 EN/ISO 12100 EN 60335-2-40

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	150,0 cm
Package 1 Width	16,3 cm
Package 1 Length	45,0 cm
Package 1 Weight	40,0 kg
Unit Type of Package 2	P2M
Number of Units in Package 2	4
Package 2 Height	120 cm
Package 2 Width	200 cm
Package 2 Length	113 cm
Package 2 Weight	197 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet  EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	 Informatie Over Einde Levensduur
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.