Hoja de datos del producto M9A26478 Características

Multi 9 - shunt trip release - MX - 12/24 V AC -12/24 V DC





Principal

5 P 5	
Range of product	Multi 9
Tipo de producto o componente	Disparo por derivación
Nombre abreviado del equipo	MX
[Uc] tensión de circuito de control	1224 V CA 50/60 Hz 1224 V DC
Pasos de 9 mm	2

Complementario

Compatibilidad con sensores de corriente	Multi 9 Multi 9 C60BP C60BP Multi 9 Multi 9 C60BP C60BPR Multi 9 Multi 9 C60BP C60SP Multi 9 Multi 9 IC GFP Multi 9 Multi 9 C60SP C60H-DC
Señalizaciones en local	Indicador de acción
Tipo de montaje	Fijo
Soporte de montaje	Carril DIN
Compatibilidad de bloque de distribución y embarrado tipo peine	Superior, estado 1 SÍ
Altura	82,5 mm
Ancho	18 mm
Profundidad	68 mm
Peso del producto	0,06 kg
Conexiones - terminales	Terminal de fijación - tipo de cable: Inferior) - 1 cable(s) 2,5 mm² - tipo de cable: AWG 14) - rígido Terminal de fijación - tipo de cable: Inferior) - 2 cable(s) 1,5 mm² - tipo de cable: AWG 16) - rígido
Longitud de cable pelado para conectar bornas	9 mm for Inferior connection
Par de apriete	1 N.m Inferior

Entorno

EN/IEC 60947-1
UR[RETURN]PCT[RETURN]UL
3
2 acorde a EN/IEC 60947-1
95 % en 55 °C
-2550 °C
-4085 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	3,000 cm
Paquete 1 Ancho	7,800 cm
Paquete 1 Longitud	9,400 cm
Paquete 1 Peso	70,900 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	8
Paquete 2 Altura	9,000 cm
Paquete 2 Ancho	10,000 cm
Paquete 2 Longitud	26,500 cm
Paquete 2 Peso	634,000 g
Tipo de unidad de paquete 3	S03
Número de unidades en el paquete 3	72
Paquete 3 Altura	30,000 cm
Paquete 3 Ancho	30,000 cm
Paquete 3 Longitud	40,000 cm
Paquete 3 Peso	6,218 kg

Sostenibilidad de la oferta

Producto Green Premium
☑ Declaración De REACh
Sí
Conforme Declaración RoHS UE
Sí
Sí
☑ Declaración RoHS China
₫ Sí
Perfil Ambiental Del Producto
No se necesitan operaciones de reciclaje específicas