



Hoofd

Range	PrismaSeT
Range of product	PrismaSeT G
Product or component type	Rail
Categorie toebehoren	Installatie toebehoren
Bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT G kabelgoot
Railtype	Modulair
Geïnstalleerd apparaat	Acti 9: vast C120 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen TeSys: vast GV2LE TeSys: vast GV2ME TeSys: vast GV2RTn Acti 9: vast iC120 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen Compact: vast INS100 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast INS160 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast INS40 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast INS63 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Acti 9: vast modulair apparaat Multi 9: vast modulair apparaat Multi 9: vast NG125 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen Multi 9: vast NG125 NA - bediening: omschakelen Acti 9: vast C120 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen Acti 9: vast iC120 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen Multi 9: vast NG125 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen Compact: vast INS125 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Acti 9: vast Modulair apparaat <= 40 A Multi 9: vast Modulair apparaat <= 40 A
Beschrijving polen	1 x 3P: vast C120 1 x 4P: vast C120 1 x 3P: vast iC120 1 x 4P: vast iC120 1 x 3P: vast INS100 verticaal installatie 1 x 4P: vast INS100 verticaal installatie 1 x 3P: vast INS160 verticaal installatie 1 x 4P: vast INS160 verticaal installatie 1 x 3P: vast INS40 verticaal installatie 1 x 4P: vast INS40 verticaal installatie 1 x 3P: vast INS63 verticaal installatie 1 x 4P: vast INS63 verticaal installatie 1 x 3P: vast NG125 1 x 4P: vast NG125 1 x 3P: vast NG125 NA 1 x 4P: vast NG125 NA 1 x 3P: vast INS125 verticaal installatie 1 x 4P: vast INS125 verticaal installatie 4 x 3P: vast GV2LE 4 x 3P: vast GV2ME 4 x 3P: vast GV2RTn

De informatie in deze documentatie bevat algemene beschrijvingen en/of technische kenmerken van de producten die erin zijn opgenomen. Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt om de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikers toepassingen te bepalen. Een dergelijke gebruiker of integrator is verplicht een geschikte en volledige risicoanalyse, evaluatie en test van de producten uit te voeren met betrekking tot de toepasselijke specifieke toepassing of het gebruik ervan. Schneider Electric Industries SAS noch enige partners of dochterondernemingen zijn verantwoordelijk voor het verkeerd gebruik van de informatie die hierin staat.

Complementair

Beschrijving behuizing/ cel	Vloerstaande goot - breedte 300 mm Goot voor wandmontage - breedte 300 mm
Aantal verticale modules	4 module(s): C120 zonder aardlekbeveiliging , rechtstreeks in 300 mm Breedvloerstaande goot 4 module(s): C120 zonder aardlekbeveiliging , rechtstreeks in 300 mm Breedgoot voor wandmontage 3 module(s): GV2LE, rechtstreeks in 300 mm Breedvloerstaande goot 3 module(s): GV2LE, rechtstreeks in 300 mm Breedgoot voor wandmontage 3 module(s): GV2ME, rechtstreeks in 300 mm Breedvloerstaande goot 3 module(s): GV2ME, rechtstreeks in 300 mm Breedgoot voor wandmontage 3 module(s): GV2RTn, rechtstreeks in 300 mm Breedvloerstaande goot 3 module(s): GV2RTn, rechtstreeks in 300 mm Breedgoot voor wandmontage 4 module(s): iC120 zonder aardlekbeveiliging , rechtstreeks in 300 mm Breedvloerstaande goot 4 module(s): iC120 zonder aardlekbeveiliging , rechtstreeks in 300 mm Breedgoot voor wandmontage 4 module(s): INS100, rechtstreeks in 300 mm Breedvloerstaande goot 4 module(s): INS100, rechtstreeks in 300 mm Breedgoot voor wandmontage 5 module(s): INS100, rechtstreeks in 300 mm Breedvloerstaande goot 5 module(s): INS100, rechtstreeks in 300 mm Breedgoot voor wandmontage 4 module(s): INS125, rechtstreeks in 300 mm Breedvloerstaande goot 4 module(s): INS125, rechtstreeks in 300 mm Breedgoot voor wandmontage 5 module(s): INS125, rechtstreeks in 300 mm Breedvloerstaande goot 5 module(s): INS125, rechtstreeks in 300 mm Breedgoot voor wandmontage 4 module(s): INS160, rechtstreeks in 300 mm Breedvloerstaande goot 4 module(s): INS160, rechtstreeks in 300 mm Breedgoot voor wandmontage 5 module(s): INS160, rechtstreeks in 300 mm Breedvloerstaande goot 5 module(s): INS160, rechtstreeks in 300 mm Breedgoot voor wandmontage 4 module(s): INS40, rechtstreeks in 300 mm Breedvloerstaande goot 4 module(s): INS40, rechtstreeks in 300 mm Breedgoot voor wandmontage 4 module(s): INS63, rechtstreeks in 300 mm Breedvloerstaande goot 4 module(s): INS63, rechtstreeks in 300 mm Breedgoot voor wandmontage 3 module(s): Modulair apparaat <= 40 A, rechtstreeks in 300 mm Breedvloerstaande goot 3 module(s): Modulair apparaat <= 40 A, rechtstreeks in 300 mm Breedgoot voor wandmontage 4 module(s): modulair apparaat, rechtstreeks in 300 mm Breedvloerstaande goot 4 module(s): modulair apparaat, rechtstreeks in 300 mm Breedgoot voor wandmontage 4 module(s): NG125 zonder aardlekbeveiliging , rechtstreeks in 300 mm Breedvloerstaande goot 4 module(s): NG125 zonder aardlekbeveiliging , rechtstreeks in 300 mm Breedgoot voor wandmontage 4 module(s): NG125 NA, rechtstreeks in 300 mm Breedvloerstaande goot 4 module(s): NG125 NA, rechtstreeks in 300 mm Breedgoot voor wandmontage 4 module(s): C120 met aardlekbeveiliging , rechtstreeks in 300 mm Breedvloerstaande goot 4 module(s): C120 met aardlekbeveiliging , rechtstreeks in 300 mm Breedgoot voor wandmontage 4 module(s): iC120 met aardlekbeveiliging , rechtstreeks in 300 mm Breedvloerstaande goot 4 module(s): iC120 met aardlekbeveiliging , rechtstreeks in 300 mm Breedgoot voor wandmontage 4 module(s): NG125 met aardlekbeveiliging , rechtstreeks in 300 mm Breedvloerstaande goot 4 module(s): NG125 met aardlekbeveiliging , rechtstreeks in 300 mm Breedgoot voor wandmontage
Aantal modules van 9 mm	20
Quantity per set	Set van 1
Height	52 mm
Width	218 mm
Depth	100 mm
Net weight	0,14 kg
Colour	Natuurlijk
Materiaal	Metaal

Omgeving

Standards	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Product certifications	ASTA

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,2 cm
Package 1 Width	10,5 cm
Package 1 Length	21,8 cm
Package 1 Weight	169,0 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	13,6 cm
Package 2 Width	21,2 cm
Package 2 Length	25,4 cm
Package 2 Weight	1,861 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	300
Package 3 Height	40,0 cm
Package 3 Width	80,0 cm
Package 3 Length	120,0 cm
Package 3 Weight	66,5 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)  EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
PVC-vrij	Ja
Aanwezigheid van halogeen	Product met halogeenvrije kunststof onderdelen