NSYOPB9U4P

Cassetta OPB 9U fianchi apribili 19" girevole profondità 400





Presentazione

Gamma	Actassi	
Nome prodotto	Actassi OPB	
Tipo prodotto	Armadio 19"	
Applicazione	Cablaggio	
Applications	Per una facile manutenzione Per la protezione delle apparecchiature di rete Per montanti prodotti 19"	
Modello pulsantiera	A fianchi apribili	
Support equipment	1 pannello estraibile incasso di 120 mm dalla parte anteriore (passo 25 mm)	
Front face	Porta a vetro	
Tipo di porta	Fronte vetro porta - con un punto di chiusura (chiave: 333) - reversibile apertura a 180 °	
Accessibilità per uso	Anteriore Laterali Posteriore	
Parti rimovibili	Lato anteriore porta rimovibile senza attrezzi Lato superiore otturatore Corpo otturatore Posteriore otturatore Laterali pannelli rimovibili senza attrezzi	
Colour	Grigio chiaro (RAL 7035)	

Caratteristiche tecniche

Composiziono dispositivo	3 ingresso cavi	
Composizione dispositivo	1 porta in vetro lato anteriore	
	2 pannelli laterali	
	2 montanti 19" lato anteriore	
	1 struttura aperta	
	·	
Load rating	3 Kg per unità	
	25 kg statico	
Back face	Pretranciatura	
Side face	Pannello	
Numero di fori	1 forolaterali	
	1 forocorpo	
	1 forolato superiore	
Installation mode	Montaggio a muro	
Materiale	Sheet steel: struttura	
	Sheet steel: porta	
	Vetro di sicurezza: porta	
	Acciaio zincato: montante	
Finitura superficie	Polvere di epossipoliestere	
Larghezza	600 mm	
Altezza	515 mm	
Profondità	400 mm	
Peso prodotto	20,96 kg	
Numero di unità	9U	
Targeted region	Europe	

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa. Queste informazioni non possono essere utilizzato er determinare le possibilità d'impiezo el oritaria per dell'utente. Insponsazioni non possono essere utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo. Schneider Electric industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.

Ambiente

Grado di protezione IK	IK08 conforme a CEI 62262
Grado di protezione IP	IP20 conforme a CEI 60529
Norme di riferimento	IEC 60297-3-100 EIA-310D

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	45,0 cm
Confezione 1: larghezza	61,0 cm
Confezione 1: profondità	65,6 cm
Confezione 1: peso	19,8 kg
Unità di misura confezione 2	PAM
Numero di unità per confezione 2	9
Confezione 2: altezza	183,5 cm
Confezione 2: larghezza	100,0 cm
Confezione 2: profondità	120,0 cm
Confezione 2: peso	191,0 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium	
Regolamento REACh	☑ Dichiarazione REACh	
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)	
Senza mercurio	Sì	
Regolamento RoHS della Cina	☑ Dichiarazione RoHS Della Cina	
Informazioni esenzioni RoHS	₫Sì	
Informazioni ambientali	☑ Profilo Ambientale Del Prodotto	
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio	

Garanzia contrattuale

Odranzia odritrattadio		
Garanzia	18 months	-