



Principal

Gama	Masterpact
Gama de producto	Masterpact NW Masterpact NT
Tipo de producto o componente	Unidad de control
Unidad de control	Micrologic 7.0 X
Tecnología de unidad de disparo	Electrónico
Compatibilidad de gama	Masterpact NT06...16 Masterpact NW08...40 Masterpact NW40b...63
Función	Para corriente > 0,1 A
Number of poles	3P 4P
Descripción de polos protegidos	4t 3t 3t + N/2
Funciones de protección de unidad de control	Selectivo + protección de corriente de fuga
Tipo de protección	For protección de sobrecarga (mucho tiempo) For prot.cont.cortoc. (per.corto) For prot.contra cortocirc.(inst.) For proteção de fuga à terra
Trip unit rating	630 A en 50 °C 800 A en 50 °C 1000 A en 50 °C 1250 A en 50 °C 1600 A en 50 °C 2000 A en 50 °C 2500 A en 50 °C 3200 A en 50 °C 4000 A en 50 °C 5000 A en 50 °C 6300 A en 50 °C
Tipo de red	AC
Frecuencia de red	50/60 Hz
Circuit breaker mounting mode	Fijo

Complementario

Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection)	9 regulaciones
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range	0,4...1 x pol
Long-time protection delay adjustment type tr	9 regulaciones
[tr] long-time protection delay adjustment range	0,7...16,6 S en 7.2 x Ir 0,7...24 S en 6 x Ir 12,5...600 s en 1.5 x Ir
Memoria térmica	20 mn
Short-time protection pick-up adjustment type Isd	9 regulaciones
[Isd] Short-time protection pick-up adjustment range	1.5...10 x Ir
Short-time protection delay adjustment type tsd	Ajustable
[tsd] Short-time protection delay adjustment range	0...0,4 S I ² t=off 0,1...0,4 s I ² t=on

Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii	9 configuraciones ajustables
[Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range	2...15 x In Apagado
Protección contra fugas a tierra	Integrado
Earth-leakage protection sensitivity adjustment type IΔn	9 regulaciones
[IΔn] earth-leakage protection sensitivity adjustment range	0,5...30 A
Sensibilidad de fuga a tierra	10 A para clase A 30 A para clase AC
Earth-leakage protection time delay adjustment type Δt	5 ajustes regulables
[Δt] Earth-leakage protection time delay adjustment range	60...800 ms
Selectividad lógica ZSI	Con
Señalizaciones en local	Electrical fault ((*)), estado 1 3 LED - tipo de cable: rojo Internal error ((*)), estado 1 1 LED - tipo de cable: rojo
Tipo de pantalla	Pantalla digital
Tipo de medición	Medidor de potencia
Comunicación de datos	Lectura medición Configuración de protección y alarma Indicadores de mantenimiento

Entorno

Temperatura ambiente de operación	-25...70 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...85 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	7,0 cm
Paquete 1 Ancho	22,0 cm
Paquete 1 Longitud	8,0 cm
Paquete 1 Peso	2,091 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
Comunicación ambiental	 Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	 Información De Fin De Vida Útil

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------