



### Presentazione

|                                 |                                                                                                                               |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamma                           | Masterpact                                                                                                                    |
| Nome dispositivo                | secondo MX                                                                                                                    |
| Tipo prodotto                   | Bobina di sgancio                                                                                                             |
| Applicazione                    | Controllo                                                                                                                     |
| Compatibilità gamma             | Masterpact Masterpact MTZ2 interruttore<br>Masterpact Masterpact MTZ3 interruttore<br>Masterpact Masterpact MTZ1 interruttore |
| Tipo sganciatore<br>voltmetrico | Bobina di sgancio                                                                                                             |

### Caratteristiche tecniche

|                               |                                                                                                                            |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo di controllo             | Standard                                                                                                                   |
| [Un] voltage power supply     | 200...250 V CA 50/60 Hz<br>200...250 V CC                                                                                  |
| Soglia tensione di sgancio    | 0,7...1,1 Un all'apertura                                                                                                  |
| Holding power consumption     | 4,5 W                                                                                                                      |
| Circuit breaker mounting mode | Fisso                                                                                                                      |
| Maximum response time         | 60 ms all'apertura per Masterpact MTZ1<br>60 ms all'apertura per Masterpact MTZ2<br>60 ms all'apertura per Masterpact MTZ3 |

### Confezionamenti

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE      |
| Numero di unità per confezione 1 | 1        |
| Confezione 1: altezza            | 3,5 cm   |
| Confezione 1: larghezza          | 6,5 cm   |
| Confezione 1: profondità         | 8,5 cm   |
| Confezione 1: peso               | 1,162 kg |

### Sostenibilità dell'offerta

|                             |                                                    |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|
| Stato offerta sostenibile   | Prodotto Green Premium                             |
| Regolamento REACH           | <a href="#">Dichiarazione REACH</a>                |
| Direttiva RoHS UE           | Conforme alle esenzioni                            |
| Senza mercurio              | Sì                                                 |
| Regolamento RoHS della Cina | <a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>      |
| Informazioni esenzioni RoHS | <a href="#">Sì</a>                                 |
| Informazioni ambientali     | <a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>    |
| Profilo di circolarità      | <a href="#">Informazioni Sulla Fine Della Vita</a> |

### Garanzia contrattuale

|          |         |
|----------|---------|
| Garanzia | 18 mesi |
|----------|---------|