

**H0,75/16DS GR****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Abbildung ähnlich**

- Einführtrichter aus Polypropylen
  - Wärmebeständig bis 105°C
- Für Leiter von 0,5 - 10,0 mm<sup>2</sup> (AWG 20 - 7)  
Material E-Cu, galvanisch verzinkt  
Maßtoleranz nach DIN 46228 Teil 4

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                                            |
|------------|--------------------------------------------|
| Ausführung | Aderendhülse, Standard, 12 mm, 10 mm, grau |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2091010000</a>                 |
| Art        | H0,75/16DS GR                              |
| GTIN (EAN) | 4050118421606                              |
| VPE        | 500 Stück                                  |

## H0,75/16DS GR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

## Abmessungen und Gewichte

|              |         |
|--------------|---------|
| Nettogewicht | 0,094 g |
|--------------|---------|

## Technische Daten

|                     |                                                            |            |          |
|---------------------|------------------------------------------------------------|------------|----------|
| Artikelbeschreibung | Aderendhülse mit Kunststoffkragen, Sondergröße, Farbe grau | Ausführung | Standard |
|---------------------|------------------------------------------------------------|------------|----------|

## Aderendhülsen

|                                      |        |                            |                      |
|--------------------------------------|--------|----------------------------|----------------------|
| Abisolierlänge                       | 12 mm  | Farbcode                   | DIN                  |
| Kontaktflächendurchmesser (D1)       | 1,2 mm | Kontaktflächenlänge (L2)   | 10 mm                |
| Kragendurchmesser (D2)               | 3,4 mm | Kunststoffkragendicke (S2) | 0,3 mm               |
| L1 in mm                             | 16 mm  | Leiteranschlussquerschnitt | 0,75 mm <sup>2</sup> |
| Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. | AWG 18 | Metallhülsendicke (S1)     | 0,15 mm              |

## Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000005    | ETIM 7.0    | EC000005    |
| ETIM 8.0    | EC000005    | ETIM 9.0    | EC000005    |
| ETIM 10.0   | EC000005    | ECLASS 9.0  | 27-40-02-01 |
| ECLASS 9.1  | 27-40-02-01 | ECLASS 10.0 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 11.0 | 27-40-02-01 | ECLASS 12.0 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 13.0 | 27-40-02-01 | ECLASS 14.0 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-01 |             |             |

## Umweltanforderungen

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| RoHS-Konformitätsstatus | Konform ohne Ausnahme |
| REACH SVHC              | No SVHC above 0.1 wt% |

## Zulassungen

Zulassungen



|                        |                                                                                                                                                                             |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zulassungen MAMID      | <a href="https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319262/-T1z1mm-S800/">https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319262/-T1z1mm-S800/</a> |
| ROHS                   | Konform                                                                                                                                                                     |
| UL File Number Search  | UL Webseite                                                                                                                                                                 |
| Zertifikat-Nr. (UR)    | E354986                                                                                                                                                                     |
| Zertifikat-Nr. (cULus) | E499744                                                                                                                                                                     |

## Downloads

|                                               |                                                                                          |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument | <a href="#">Certificate of Compliance</a>                                                |
| Anwenderdokumentation                         | <a href="#">Technical information - EN</a><br><a href="#">Technical information - DE</a> |
| Kataloge                                      | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>                                                 |

**H0,75/16DS GR****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Zeichnungen****Zeichnung**