



Principal

Gama	Easy TeSys
Gama de producto	Easy TeSys Control
Tipo de producto o componente	Conector
Nombre abreviado del equipo	LC1E
Aplicación del contactor	Carga resistiva Control del motor
Categoría de empleo	AC-3 AC-1
Número de polos	3P
[Ue] Tensión nominal de empleo	Circuito de alimentación, estado 1 ≤ 690 V AC 50/60 Hz
[Ie] Corriente nominal de empleo	120 A (at <55 °C) at ≤ 440 V AC AC-3 for circuito de alimentación 150 A (at <55 °C) at ≤ 440 V AC AC-1 for circuito de alimentación
[Uc] tensión de circuito de control	380 V AC 50 Hz

Complementario

Potencia del motor en kW	37 KW at 220...230 V AC 50/60 Hz (AC-3) 55 KW at 380...400 V AC 50/60 Hz (AC-3) 59 KW at 415 V AC 50/60 Hz (AC-3) 59 KW at 440 V AC 50/60 Hz (AC-3) 75 KW at 500 V AC 50/60 Hz (AC-3) 80 kW at 660...690 V AC 50/60 Hz (AC-3)
Composición de los polos de contacto	3 NA
[Ith] Corriente térmica convencional	150 A (at 40 °C)
Irms poder de conexión nominal	1200 A at 440 V AC for circuito de alimentación conforming to IEC 60947-4-1
Poder de corte asignado	960 A at 440 V for circuito de alimentación conforming to IEC 60947
[Icw] Corriente temporal admisible	1100 A 40 °C - 10 s for circuito de alimentación
Fusible asociado	250 A gG at ≤ 690 V coordination tipo 1 for circuito de control conforming to IEC 60947-5-1 10 A gG at ≤ 690 V coordination tipo 1 for circuito de alimentación
Impedancia media	0,6 mOhm - Ith 150 A 50 Hz for circuito de alimentación
Potencia disipada por polo	8,6 W AC-3 14 W AC-1
[Ui] Tensión nominal de aislamiento	690 V acorde a IEC 60947-4-1
Categoría de sobretensión	III
Grado de contaminación	3
[Uimp] Resistencia a picos de tensión	8 kV bobina no conectada al circuito de alimentación acorde a IEC 60947
Durabilidad mecánica	4000000 ciclos
Durabilidad eléctrica	800000 Ciclos AC-3 250000 ciclos AC-1
Tipo de circuito de control	CA en 50 Hz
Límites de tensión del circuito de control	0.85...1.1 Uc -5...55 °C operativa 50 Hz 0.35...0.55 Uc -5...55 °C desconexión 50 Hz
Consumo a la llamada en VA	300 VA 50 Hz cos phi 0,8 (at 20 °C) 300 VA 60 Hz cos phi 0,8 (at 20 °C)

Consumo de mantenimiento en VA	22 VA 50 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C) 22 VA 60 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
Disipación de calor	3...8 W for circuito de control
Duración de maniobra	20...50 ms con cierre 6...20 ms con apertura
Rango de operación	1200 cyc/h en <55 °C
Conexiones - terminales	Circuito de control: Bornas tornillo 2 1...2,5 mm ² - cable stiffness: flexible con terminal Circuito de alimentación: Bornas tornillo 1 10...120 mm ² - cable stiffness: flexible con terminal Circuito de alimentación: Bornas tornillo 2 20...170 mm ² - cable stiffness: flexible con terminal Circuito de alimentación: Bornas tornillo 1 10...120 mm ² - cable stiffness: sólido sin terminal Circuito de alimentación: Bornas tornillo 2 20...170 mm ² - cable stiffness: sólido sin terminal Circuito de control: Bornas tornillo 1 1...2,5 mm ² - cable stiffness: flexible sin terminal Circuito de control: Bornas tornillo 2 1...2,5 mm ² - cable stiffness: flexible sin terminal Circuito de control: Bornas tornillo 1 1...2,5 mm ² - cable stiffness: flexible con terminal Circuito de control: Bornas tornillo 1 1...2,5 mm ² - cable stiffness: sólido sin terminal Circuito de control: Bornas tornillo 2 1...2,5 mm ² - cable stiffness: sólido sin terminal
Par de apriete	Circuito de alimentación, estado 1 12 N.m Circuito de control, estado 1 1,2 N.m
Opciones de los contactos auxiliares	1 NA + 1 NC
Tensión mínima de conmutación	17 V for circuito de control
Corriente mínima de conmutación	5 mA for circuito de control
Resistencia de aislamiento	> 10 MOhm for circuito de control
Tiempo de no superposición	1,5 Ms en excitación guaranteed between NC and NO contact 1,5 ms en desexcitación guaranteed between NC and NO contact
Soporte de montaje	Carril DIN Placa

Entorno

Normas	IEC 60947-5-1 IEC 60947-4-1 En> 40 A
Certificaciones de producto	generador[RETURN]CE
Grado de protección IP	IP2X acorde a IEC 60529
Tratamiento de protección	TH (grado contaminación 3) acorde a IEC 60068-2-30 test Db
Temperatura ambiente admisible alrededor del dispositivo	-20...70 °C a Uc -60...80 °C almacenamiento -5...55 °C operación
Altitud máxima de funcionamiento	3000 m sin desclasificación
Resistencia al fuego	850 °C acorde a IEC 60695-2-1
Resistencia mecánica	Vibraciones contactor abierto - tipo de cable: 1.5 Gn, 5...300 Hz) Vibraciones conector cerrado - tipo de cable: 3 Gn, 5...300 Hz) Impactos contactor abierto - tipo de cable: 6 Gn para 11 ms) Impactos conector cerrado - tipo de cable: 7 Gn para 11 ms)
Altura	158 mm
Ancho	120 mm
Profundidad	132 mm
Peso del producto	2,3 kg

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	19,0 cm
Paquete 1 Ancho	18,0 cm
Paquete 1 Longitud	21,0 cm
Paquete 1 Peso	2,295 kg

Tipo de unidad de paquete 2	P06
Número de unidades en el paquete 2	24
Paquete 2 Altura	75,0 cm
Paquete 2 Ancho	80,0 cm
Paquete 2 Longitud	60,0 cm
Paquete 2 Peso	68,08 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	Información De Fin De Vida Útil
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.